Università degli Studi di Torino

Facoltà di Scienze M. F. N.

Corso di Laurea in Fisica

Tesi di Laurea

OSSERVAZIONE, CALIBRAZIONE E STIMA DELLA PARALLASSE TRIGONOMETRICA DI NANE ROSSE

Relatore:
Prof. A. Ferrari

Co-relatori:
Dott. M. G. Lattanzi
Dott. R. Smart

Candidata:
F. Marocco

Anno Accademico 1997-98

Indice

Indice I

Elenco delle Figure IV

Elenco delle Tabelle IX

Introduzione **I**

1 LA MISURA DELLE DISTANZE IN ASTROFISICA **1**

1.1 La scala delle distanze: cenni storici 1

1.2 La determinazione dell'età dell'Universo 4

1.3 Le parallassi nel programma dell'OATo 9

1.4 Le nane rosse 16

2 LA DETERMINAZIONE DELLE PARALLASSI TRIGONOMETRICHE **18**

2.1 La parallasse annua 18

2.2 L'ellisse parallattica 20

2.3 Il fattore parallattico 21

2.4 Definizione di moto proprio 26

2.5 Coordinate sferiche e coordinate di lastra 28

2.6 Determinazione delle posizioni su un *frame* 31

2.7 Studio delle parallassi relative 32

2.7.1 Soluzioni astrometriche 33
2.7.2 Parallasse relativa e parallasse assoluta 34

3 LA STRUMENTAZIONE: IL TELESCOPIO REOSC E IL RIVELATORE CCD 39
3.1 Il Telescopio REOSC 39
3.2 Il rivelatore CCD 43
3.2.1 Struttura fisica del rivelatore 45
3.2.2 Efficienza quantica e linearità della risposta 49
3.2.3 Inconvenienti e limiti strutturali 50

4 METODI DI ACQUISIZIONE E RIDUZIONE DI IMMAGINI 52
4.1 Procedura di base per l'osservatore 52
4.1.1 Inizio sessione 52
4.1.2 Osservazioni 53
4.1.3 Fine sessione 55
4.2 Notti astrometriche e notti fotometriche 55
4.2.1 Acquisizioni astrometriche 56
4.2.2 Acquisizioni fotometriche 57
4.3 Riduzione dei dati 58
4.3.1 *Bias* 59
4.3.2 *Flat fields* 60
4.3.3 Risposta del rivelatore al rumore di fondo 61
4.3.4 Effetti di *seeing* 64
4.4 Analisi delle immagini 65
4.4.1 Preparazione delle immagini CCD 66
4.4.2 Determinazione delle magnitudini strumentali 67
4.4.3 Calibrazione delle stelle di riferimento 69
4.4.4 Valutazione dell'errore 72

5 TECNICHE DI CENTRAGGIO 74

5.1 Determinazione del centro di un'immagine 74

5.1.1 Calcolo del baricentro 74

5.1.2 Scelta dell'appropriato modello analitico 75

5.2 Confronti tra i diversi metodi 77

6 LA RIFRAZIONE ASTRONOMICA: CORREZIONI PER "EFFETTO DCR" 82

6.1 Definizione analitica del fenomeno 82

6.2 Trattazione completa 86

6.3 La rifrazione di colore differenziale 90

6.3.1 Metodi di calcolo 91

6.4 Correzione dell'effetto DCR 94

6.5 Determinazione analitica di Z_x e Z_y 97

6.6 Calibrazione empirica di $F(V-I)$ 99

7 RIDUZIONE ED ANALISI DATI: RICERCA E STUDIO DI EFFETTI DI RIFRAZIONE 102

7.1 Introduzione 102

7.2 Presentazione dei campi d'indagine 106

7.3 Il codice di riduzione ed analisi dei dati 108

7.3.1 Eliminazione di immagini "impure" 108

7.3.2 Selezione delle stelle di riferimento 109

7.3.3 Mappatura dei frames 110

7.3.4 Ricerca dell'effetto DCR 111

7.3.5 Determinazione dell'equazione di colore 111

7.4 Analisi dei dati 114

7.4.1 LHS 254, LHS 3343, LHS 1547 115

7.4.2 Calcolo di $F(V-I)$ 117

7.5 Discussione dei risultati 117

8 RIDUZIONE ED ANALISI DATI: DETERMINAZIONE DELLE PARALLASSI 121

8.1 Introduzione . . . 121
8.2 Presentazione delle sorgenti osservate . . . 122
8.3 Il codice di riduzione ed analisi dei dati . . . 123
8.3.1 Eliminazione dei frames "impuri" . . . 124
8.3.2 Selezione dei frames e delle stelle di riferimento . . . 124
8.3.3 Scelta del frame di riferimento . . . 125
8.3.4 Eliminazione di frames con grandi errori . . . 128
8.3.5 Scelta delle stelle di riferimento . . . 129
8.3.6 Determinazione di moto proprio e parallasse . . . 130
8.4 Analisi dei dati . . . 133
8.4.1 LHS 2632 . . . 133
8.4.2 LHS 1547 . . . 137
8.4.3 LHS 254 . . . 139
8.5 Analisi e discussione dei risultati . . . 141
8.6 Confronto con i dati USNO . . . 146

Conclusioni 153

Bibliografia 155

Ringraziamenti 158

Elenco delle Figure

1.1 *Il diagramma di Hertzsprung-Russell* 3

1.2 *La piramide delle distanze cosmiche* 7

1.3 *I tre pannelli mostrano una striscia di cielo, centrata sul Sole, contenente l'ammasso aperto delle Iadi. Ogni punto rappresenta una stella, con l'incertezza sulla distanza lungo la linea di vista sovrapposta ove ecceda le dimensioni del punto. Il pannello di sinistra mostra lo stato dell'arte delle misure da terra, quello centrale quanto si è potuto determinare con le misure di HIPPARCOS. Il pannello di destra evidenzia la precisione con la quale si saprà determinare la distanza di milioni di oggetti in cielo grazie alla survey di GAIA.* 8

1.4 *La precisione sulla misura delle distanze stellari nel corso dei secoli* 10

1.5 *Precisione sulla determinazione della parallasse in funzione della magnitudine assoluta* 11

2.1 *Definizione di parallasse annua* 19

2.2 *La sfera celeste in un riferimento geocentrico* 20

2.3 *Definizione dei fattori parallattici nel sistema di riferimento eclittico* 22

2.4 *Definizione dei fattori parallattici nel sistema di riferimento equatoriale* 24

2.5 *Trasformazione da coordinate eclittiche ad equatoriali* 25

2.6 *Geometria del moto proprio stellare* 27

2.7 *Definizione delle componenti del moto proprio in ascensione retta e declinazione* 28
2.8 *Passaggio da coordinate sferiche a coordinate cartesiane* 29
2.9 *Misura di parallassi assolute con l'astrometria relativa, a campo stretto* 35
2.10 *Misura di parallassi assolute con l'astrometria globale* 36

3.1 *Schema ottico del telescopio astrometrico di Flagstaff (Arizona), gemello del REOSC* 40
3.2 *Visione d'insieme del telescopio REOSC* 41
3.3 *Efficienza quantica del sistema fotometrico utilizzato nelle osservazioni* 44
3.4 *Schema del sistema di lettura di un CCD* 46
3.5 *Confronto di efficienze quantiche per diversi tipi di rivelatori* 49

4.1 *Esempio di flat field* 62
4.2 *Rappresentazione tridimensionale di un'immagine stellare. La distribuzione dei conteggi dovuti alla stella è approssimabile ad una gaussiana bidimensionale a simmetria circolare, il fondo cielo da un piano* 69

5.1 *Numero di conteggi in funzione della distanza dal centro dell'immagine (per una stella brillante): sovrapposto si osserva il fit ottenuto con un modello di tipo gaussiano* 79
5.2 *Numero di conteggi in funzione della distanza dal centro dell'immagine (per una stella debole): sovrapposto si osserva il fit ottenuto con un modello di tipo gaussiano* 80
5.3 *Errori sulle due coordinate di lastra in funzione della luminosità dell'oggetto, assumendo un dato modello di PSF.* 81

6.1 *La rifrazione atmosferica* 83

6.2 *Correzioni alla posizione di un oggetto in ascensione retta e declinazione per effetto della rifrazione.* 85
6.3 *Rifrazione atmosferica* 86
6.4 *Andamento di $F(V-I)$ in funzione di classi spettrali, arrossamento interstellare, temperatura e pressione.* 93
6.5 *Il calcolo delle componenti della rifrazione* 97
6.6 *Z_x in funzione dell'angolo orario* 99
6.7 *Z_y in funzione dell'angolo orario* 100

7.1 *Curve di risposta in R del CCD dell'USNO (linea tratteggiata) e in I di quello dell'OATo (linea continua): sono evidenti i diversi range di operatività in lunghezza dei due rivelatori.* 103
7.2 *Curva di risposta del CCD dell'USNO: ad essa sono sovrapposte le curve di corpo nero relative a due stelle di tipo spettrale B0V e M4V, rispettivamente; nel grafico sono evidenziati i valori limite corrispondenti al range di lunghezze d'onda effettive λ_{eff} per i due oggetti, nella banda R dello spettro adottata dall'USNO per il programma osservativo.* 104
7.3 *Curve di trasmisione del CCD dell'OATo: ad esse sono sovrapposte le curve di corpo nero relative a due stelle di tipo spettrale B0V e M4V, rispettivamente; nel grafico sono evidenziati i valori limite corrispondenti al range di lunghezze d'onda effettive λ_{eff} per i due oggetti, nelle diverse bande dello spettro: la banda I è quella adottata dall'OATo per il programma osservativo.* 105
7.4 *Variazione nominale della rifrazione in funzione della lunghezza d'onda, per differenti valori di pressione e temperatura.* 106
7.5 *Andamento delle componenti della distanza zenitale Z_x e Z_y per il campo LHS 254 (sinistra in alto), LHS 3343 (in alto a destra), LHS 1547 (in basso al centro* 116

7.6 *Residui di posizione in funzione della distanza zenitale (componente x), per una delle stelle di riferimento (la n. 24) del campo LHS 254* 118
7.7 *Funzione di calibrazione $F(V-I)$ per il campo LHS 1742a (Monet 1992)* 119

8.1 *Andamento degli errori di lastra nel piano tangente alla sfera celeste (componenti ξ ed η), in funzione dell'epoca d'osservazione (lo zero dei tempi è definito dall'epoca del frame di riferimento).* 129
8.2 *Rappresentazione nel piano tangente dei dati osservativi relativi al campo LHS 2632 al termine della procedura di mappatura: l'esistenza di "outlayers" può essere dovuta al fatto che frames sui quali la stella di programma presenta errori di varia natura non vengono eliminati* 131
8.3 *Errori di lastra in ξ ed η per il campo LHS 2632, una volta che si siano resi trascurabili i moti propri e le parallassi di tutti gli oggetti delcampo, stella di programma esclusa* 132
8.4 *Il moto di LHS 2632 nel piano tangente (linea continua): le stelle indicano le posizioni assunte dall'astro all'epoca d'osservazione* . . . 133
8.5 *Valori assunti dal fattore parallattico in ascensione retta e declinazione, come funzione del tempo, per i tre campi LHS 2632, LHS 1547 e LHS 254 (coppie di pannelli dall'alto verso il basso, rispettivamente): ai valori di P_α e P_δ calcolati all'epoca d'osservazione è stata sovrapposta la curva di best-fit* 136
8.6 *Il moto di LHS 1547 nel piano tangente (linea continua): le stelle indicano le posizioni assunte dall'astro all'epoca d'osservazione* . . . 138
8.7 *Il moto di LHS 254 nel piano tangente (linea continua): le stelle indicano le posizioni assunte dall'astro all'epoca d'osservazione* . . . 140
8.8 *La presenza del moto proprio, sia pur di lieve entità, modifica sostanzialmente il moto della stella: grandi valori di μ rendono praticamente indistiguibile il moto ellittico, come si può osservare nelle figure 8.4, 8.6, 8.7*142

8.9 *Errori stimati sulla parallasse delle stelle di riferimento e sulla stella di programma del campo LHS 2632 in funzione della loro magnitudine assoluta: si osserva un incremento di* σ_π *per stelle via via più deboli* 143

8.10 *Sempre nel caso del campo LHS 2632, si nota in modo evidente come stelle intrinsecamente deboli abbiano di norma parallassi più piccole od addirittura negative* 144

8.11 *La linea continua rappresenta il moto di LHS 2632 nel piano tangente: le stelle sono i dati osservativi ottenuti dall'USNO* 147

8.12 *Errori di lastra in funzione dell'epoca d'osservazione: si ottiene una chiara conferma di quanto discusso a proposito della figura 8.1* . . . 148

Elenco delle Tabelle

1.1 *La lista degli oggetti compresi nel programma di parallassi dell'Osservatorio Astronomico di Torino* 15

3.1 *Caratteristiche generali delle ottiche del telescopio REOSC* 42
3.2 *Caratteristiche principali dei filtri usati* 43

5.1 *Valori medi d'errore di centraggio (in pixels) commessi utilizzando differenti modelli funzionali per la descrizione della PSF dell'immagine stellare* 78

6.1 *Tabella di Allen* 89
6.2 *Condizioni di temperatura e pressione, declinazione minima dell'oggetto, lunghezza d'onda d'emissione ed indice di colore che permettono di ottenere* $0.994 \leq A \leq 0.998$ 96

7.1 *La lista di oggetti selezionati per la ricerca e lo studio dell'effetto DCR: di ciascuno di essi riportiamo nome, declinazione, angolo orario, tempo d'esposizione, numero di stelle presenti su tutte le immagini* 107
7.2 *Parametri caratteristici dei tre campi scelti durante l'indagine.* . . . 114

8.1 *Posizione ed indice di colore delle stelle di programma.* 122
8.2 *Valori medi di parallasse e moto proprio stimati per LHS 2632 e per il set di stelle di riferimento* 135

8.3 *Valori di parallasse e moto proprio nelle componenti ξ ed η nel riferimento tangente alla sfera celeste, stimati per LHS 2632 e per il set di stelle di riferimento* . . . 135

8.4 *Parallasse (componente ξ) e moto proprio medio stimati per LHS 1547 e per il set di stelle di riferimento* . . . 139

8.5 *Valori di parallasse (componente ξ) e moto proprio medio stimati per LHS 254 e per il set di stelle di riferimento* . . . 141

8.6 *Risultati ottenuti con il nostro algoritmo applicato ai dati USNO: valori medi di μ e π, con relative stime d'errore* . . . 149

8.7 *Risultati ottenuti con il nostro algoritmo applicato ai dati USNO: valori di μ e π in componenti ξ ed η, con relative stime d'errore* . . . 149

8.8 *Risultati ottenuti con l'intero set di stelle di riferimento dell'USNO, inclusa quella di parallasse* . . . 152

Introduzione

Con *astrometria* si definisce l'insieme di tecniche astronomiche che ci forniscono informazioni su posizione, moto, distanza e dimensioni degli oggetti celesti. Essa ha costituito, fin dagli albori dello studio del cielo, e fino alla nascita dell'astrofisica, la parte squisitamente osservativa dell'astronomia (essendone la Meccanica celeste il complemento teorico).

Primo obiettivo dell'astrometria è di descrivere l'evoluzione temporale delle quantità che si prefigge di misurare.

Tale descrizione può avvenire seguendo due diversi approcci:

1. un *approccio cinematico*, grazie al quale viene stabilita una correlazione tra le componenti del moto stellare ed alcune delle proprietà intrinseche delle stelle, quali per esempio composizione chimica, età, tipo spettrale;

2. un *approccio dinamico*, secondo il quale si cerca di comprendere perché i movimenti hanno le proprietà osservate, ossia si cerca di risalire alle forze che li governano.

Fino alla fine del XIX secolo, prima dello sviluppo dell'astronomia fisica, tutte le osservazioni astronomiche erano finalizzate ad ottenere le posizioni degli oggetti celesti. Ma, allorché l'astrofisica ha iniziato ad acquistare importanza, con l'estensione delle osservazioni alla maggior parte delle lughezze d'onda, dalla regione γ a quella radio (grazie all'utilizzo di rivelatori sempre più sensibili), progressi notevoli sono stati fatti nella descrizione e nella comprensione dell'Universo. Nella prima parte di questo secolo, fino al 1970, l'astrometria venne rilegata in posizione defilata a causa dei continui progressi di altre tecniche osservative. A partire dagli anni '70, però, essa è nuovamente assurta ad un ruolo di primaria importanza, una scienza totalmente rinnovata dall'introduzione di nuove tecniche, tanto nel radio quanto nell'ottico, quali satelliti astrometrici, ricevitori CCD, computer che hanno reso possibile migliorare di alcuni ordini di grandezza accuratezza e precisione delle misure.

La "Astrometria Moderna" si è messa al servizio della ricerca astronomica, abbandonando l'aspetto descrittivo della prima metà del millennio ed operando al fine di fornire un contributo concreto alla comprensione dei fenomeni o alla verifica di varie ipotesi sulla struttura ed evoluzione dei corpi celesti.

Indiscusso è il suo ruolo nello studio dell'astrofisica stellare, essendo le parallassi astrometriche alla base di tutti gli altri metodi per determinare le distanze nell'Universo. Basti pensare che l'assenza di parallassi è stata una delle cause oggettive che, in passato, rendevano difficile accettare una versione eliocentrica del mondo: se era la Terra a muoversi attorno al Sole, si sarebbero dovute rilevare le variazioni delle posizioni apparenti delle stelle nelle diverse stagioni, cioè le parallassi. Così, però, non accadeva a causa delle tecnologie osservative del tempo, che non permettevano agli astronomi di misurare angoli tanto piccoli, inferiori al secondo d'arco, come quelli inerenti alle immense distanze stellari, inconcepibili per gli uomini dell'antichità.

Occorre attendere fino al 1727 prima di avere un'idea corretta del valore di suddette distanze, quando *Isaac Newton*, nei "Principia", pose le stelle fisse ad una distanza di $\sim$950000 Unità Astronomiche (1 UA = 149.6×10^6 km, corrispondente alla distanza Terra-Sole), valore che si traduce in una decina di anni-luce e che risulta sostanzialmente corretto per le stelle a noi più vicine.

La svolta decisiva si ha nel 1838, ad opera di *Friedrich Bessel* (1784-1846), a quel tempo direttore dell'Osservatorio di Kaliningrad (Prussia Orientale), matematico di fama oltre che osservatore di grandi capacità. Nella sua ricerca, Bessel scelse di osservare una stella dotata di forte moto proprio rispetto alle stelle di fondo, 61 Cygni, nell'ipotesi risultata esatta che questo significasse una minor distanza dalla Terra. Dopo più di un anno di osservazioni egli ottenne, per la prima volta nella storia, una parallasse stellare π del valore di 0.314 ± 0.02 arcsec (secondi d'arco), corrispondente ad una distanza di 700000 UA, ossia 10.9 a.l. Immediatamente dopo, nel 1858, vennero determinate anche le distanze di α Centauri e α Lyrae.

Il fatto che le parallassi stellari si dimostrino inferiori al secondo d'arco ha posto le basi per una prima idea circa le reali proporzioni dell'Universo in cui ci troviamo. Si è dovuto, perciò, definire assai presto una nuova unità di misura molto più grande di quelle abituali, per non dover usare numeri eccessivamente grandi. Nacque così il *parsec* (abbreviazione di parallasse di un secondo d'arco), ossia la distanza dalla quale il raggio dell'orbita terrestre intorno al Sole è visto sotto un angolo di un secondo d'arco ($\pi = 1''$), corrispondente a $\sim 3 \times 10^8$ cm (3.26 a.l.).

Risultò parimenti evidente che, per poter arrivare alla misura delle distanze delle stelle più lontane, si doveva sperare in un raffinamento più spinto del metodo sperimentale. Così, se l'introduzione del metodo fotografico ha permesso di determinare distanze di stelle aventi $\pi = 0.01''$, l'introduzione del moderno ricevitore CCD ha permesso di trovare distanze di stelle aventi $\pi = 0.005''$. Come sostenne *Christopher Tinney*, ricercatore presso l'Osservatorio del Monte Palomar (California Institute of Technology), "*...fino a pochi anni fa le parallassi sono state considerate essere dominio di uno stretto numero di osservatori, ma le recenti tecniche d'osservazione, i loro notevoli progressi, hanno iniziato a cambiare questo panorama. La più notevole è stata senza dubbio la diffusione dei rivelatori* CCD".

Anche l'Osservatorio Astronomico di Torino (OATo) ha potuto vantarsi di uno dei pochi appassionati astrometristi che Tinney cita, il Dottor *Renato Pannunzio* che, nel 1979, fornì il primo ed unico valore di parallasse che l'Osservatorio annoveri, avvalendosi del riflettore astrometrico da 105 cm REOSC, di cui tuttora dispone. Il suo lavoro ha ricoperto un arco di tempo d'osservazione di ben 4 anni, dal 1974 al 1978, durante il quale sono state riportate 21 lastre della doppia visuale Stein 2051. Le osservazioni sono state fatte tutte con lastre Kodak II a-0, alle epoche di maggior spostamento parallattico in ascensione retta. I risultati, ottenuti con un calcolatore IBM 370/138, fornirono, relativamente alla componente A della doppia, un valore di $\pi = 0''.1857 \pm 0''.0096$, competitivamente valido se paragonato ai risultati conseguiti al Naval Observatory di Washington l'anno precedente.

Sono passati vent'anni da quell'ultima parallasse: l'introduzione della camera CCD, i progressi fatti grazie alla collaborazione di più astrometristi (tra i quali citiamo Tinney, Monet, Van Altena, Stone), l'introduzione di una buona camera di guida ed un approfondito studio degli effetti della rifrazione ci hanno permesso di sperare di dare all'OATo la sua seconda parallasse, competitivamente con i valori e la precisione dei più equipaggiati Osservatori.

Nel nostro lavoro di ricerca ci siamo serviti di più di 3 anni di osservazioni fatte con il suddetto riflettore REOSC, fornito di una camera CCD sulle cui caratteristiche rimandiamo al prossimo capitolo, e di oltre un anno di programmazione per lo svolgimento dell'analisi dei dati.

Vediamo dunque in dettaglio quali saranno gli argomenti specifici trattati in questa tesi di ricerca:

- nel primo capitolo ci introdurremo al problema della misura delle distanze degli oggetti celesti ed esporremo gli obiettivi scientifici che si prefigge di raggiungere il programma di parallassi TOPP in corso all'Osservatorio astronomico di Torino;

- il secondo capitolo sarà dedicato ad un'introduzione teorica ai concetti fondamentali di parallasse, fattore parallattico, moto proprio di una stella;

- nel terzo capitolo si darà una dettagliata descrizione della strumentazione dell'OATo finalizzata allo sviluppo del programma di parallassi;

- nel quarto capitolo si focalizzeranno i metodi di acquisizione e di riduzione delle immagini con il CCD operativi all'OATo;

- il quinto capitolo costituirà una panoramica sulle diverse tecniche di centraggio delle immagini, algoritmi fondamentali per il raffinamento dei dati osservativi;

- nel sesto capitolo si prenderanno in considerazione i diversi effetti che il fenomeno della rifrazione nella sua globalità può avere sulla determinazione della posizione di un oggetto in cielo e si darà una descrizione dell'*effetto DCR* e del suo peso relativo nella determinazione della parallasse di un astro;

- nel settimo capitolo si mostreranno le procedure seguite ed i risultati ottenuti durante l'analisi e riduzione dei dati per la valutazione dell'effetto DCR;

- nell'ottavo capitolo si descriveranno le procedure impiegate ed i risultati conseguiti nell'analisi e riduzione dei dati osservativi al fine della determinazione della parallasse e si discuteranno le conclusioni a cui siamo pervenuti.

Capitolo 1

LA MISURA DELLE DISTANZE IN ASTROFISICA

Come premesso nell'introduzione, le parallassi trigonometriche costituiscono la base da cui partire per determinare le distanze degli oggetti celesti in tutto l'Universo. È quindi opportuno presentare brevemente una cronologia dei progressi effettuati in astrofisica in questa direzione.

1.1 La scala delle distanze: cenni storici

Per la misura delle distanze con metodi trigonometrici è necessario conoscere il *raggio terrestre*. La prima misura del meridiano terrestre documentata fu condotta da *Eratostene di Alessandria* nel 250 a.C. Egli basò il suo studio sull'osservazione che nel giorno del solstizio d'estate i raggi del Sole a Siene cadevano perpendicolarmente fino ad illuminare il fondo dei pozzi, mentre ad Alessandria, lo stesso giorno, alla medesima ora (mezzodì), essi formavano un angolo di circa $7°$ con la verticale. Assumendo che le città fossero sul medesimo meridiano, ne valutò la lunghezza in 40600 km, un valore molto vicino a quello reale, se si pensa che il raggio terrestre medio è stimato essere di 6370 km (ed il meridiano 40024 km!).

La prima valutazione di distanza stellare riguarda il Sole e venne fornita da

Aristarco di Nicea: egli ne sottostimò però il valore a causa dei limitati mezzi a sua disposizione. Occorrerà aspettare fino al 1672 perché si abbia una misura accurata della distanza Terra-Sole ad opera di *Richer*, che ne fissò il valore a 10800 diametri terrestri. Nel 1838 *Bessel* stimò per la prima volta la distanza di un oggetto celeste al di fuori del sistema solare, la stella 61 Cygni.

Si comprese ben presto che, se gli astri più vicini erano così lontani, allora le cosiddette stelle fisse dovevano essere collocate a distanze così grandi da andare oltre l'immaginazione umana. Occorreva dunque trovare un metodo indiretto per la misura della loro distanza (essendo la loro parallasse non misurabile, praticamente nulla). La legge secondo la quale la magnitudine di un astro decresce con il quadrato della distanza fu base di tale metodo. Conoscendo la magnitudine assoluta M_v di una stella e misurandone quella apparente m_v, allora la 1.1 ne fornisce la distanza d in parsec:

$$d = 10^{0.2(m_v - M_v + 5)} \tag{1.1}$$

Le stelle per le quali è possibile risalire alla magnitudine assoluta sono dette *candele standard*. Tra esse le più note sono le stelle appartenenti alla classe delle variabili Cefeidi, le cui caratteristiche peculiari vennero notate per la prima volta nel 1784 dall'astronomo *Godricke*, che si occupò dello studio di una di esse: δ Cephei. La luminosità di questi astri varia nel tempo secondo una "curva di luce" regolare, con periodi P che variano tra 3 e 100 giorni. La ben nota stella Polare è una Cefeide con periodo di 4 giorni.

Si deve ad *Henrietta Leawitt* (1910) la brillante intuizione dell'esistenza di una relazione di proporzionalità diretta tra la magnitudine media apparente ed il periodo di variabilità di tale classe di stelle. La Leawitt si occupò dello studio delle Cefeidi nella Piccola Nube di Magellano, che si potevano ritenere tutte alla medesima distanza. Shapley dedusse allora che tale proporzionalità dovesse valere anche per la magnitudine assoluta M_v. L'unico problema consisteva nel trovare una Cefeide per la calibrazione, per la quale fosse cioè possibile calcolare la parallasse.

Sfortunatamente, nella galassia le variabili non sono molto numerose e soprattutto non ve ne sono di così vicine da poterne misurare le parallasse. Occorreva trovare un'altra via.



Figura 1.1: *Il diagramma di Hertzsprung-Russell*

Fu nel 1911 che E. Hertzsprung e H. N. Russell scoprirono, indipendentemente, una relazione tra la classe spettrale (che stima il colore e la temperatura di un astro) e la magnitudine assoluta delle stelle: essa costituisce il ben noto diagramma H-R (fig. 1.1). Le stelle risultavano in maggioranza distribuite lungo una striscia posta diagonalmente, denominata *Sequenza Principale*, mentre le rimanenti zone del diagramma sono meno densamente popolate: le giganti rosse formano un gruppo di stelle degli ultimi tipi spettrali, le supergiganti hanno M_v da -3 a -8 e coprono tutti i tipi spettrali, le nane bianche sono tutte stelle a bassa luminosità.

Uno dei motivi che rendono enormemente importante la scoperta di Hertzsprung e Russell è che grazie a tale diagramma fu possibile risalire alla calibrazione di classi di stelle variabili quali Cefeidi e RR Lyrae come candele standard, permettendo in tal modo la stima delle distanze di oggetti fino a ~ 5 Mpc (milioni di parsec).

Come indicatori si possono individuare anche altre tipologie di oggetti, quali novae, supernovae, nubi di idrogeno ionizzato (regioni H-II). Le novae sono stelle instabili soggette a ricorrenti fenomeni esplosivi non distruttivi, durante i quali la luminosità aumenta fino a raggiungere un milione di volte quella solare, per poi tornare nel giro di un anno a quella iniziale. L'andamento temporale della magnitudine apparente di una nova e la derivazione della sua magnitudine assoluta da modelli evolutivi forniscono la possibilità di determinarne la distanza fino a valori massimi di 20 Mpc.

A differenza delle novae, il fenomeno di supernova può portare alla distruzione completa della stella: in questi casi l'aumento di luminosità può raggiungere valori dell'ordine di $10^{10}\ L_{\odot}$, tali da rendere possibile la stima della distanza dell'evento fino ad un centinaio di milioni di parsec.

La possibilità di utilizzare le regioni H-II come candele standard è legata al fatto che empiricamente si osserva come regioni di idrogeno ionizzato in galassie dello stesso tipo abbiano dimensioni analoghe. È allora possibile risalire alla determinazione della distanza di tali galassie misurando la dimensione delle regioni H-II al loro interno.

1.2 La determinazione dell'età dell'Universo

Tutti i metodi di misura illustrati consentono di stabilire la distanza di una sorgente astrofisica da pochi pc fino a centinaia di Mpc, con approssimazione che, inevitabilmente, è tanto peggiore quanto più la sorgente è remota. Esiste però un fenomeno che permette agli scienziati di spingersi fino ai limiti estremi dell'Universo osservato, a miliardi di parsec da noi: è il *red-shift* cosmologico, governato dalla Legge di Hubble che regola la recessione cosmologica delle galassie.

Per comprendere questo effetto occorre ricordare che la maggior informazione sulla natura fisica dei corpi celesti è fornita dagli spettri della radiazione. Quando la materia emittente, una galassia nel nostro caso, si allontana dall'osservatore, la lunghezza d'onda della radiazione aumenta, mentre sorte contraria avranno gli oggetti che si avvicinano all'osservatore. Tale fenomeno va sotto il nome di *Effetto Doppler ottico* e si quantifica nell'espressione:

$$z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{V}{c}$$

con V velocità relativa della sorgente rispetto all'osservatore, λ_0 lunghezza d'onda di riposo (quella che emetterebbe la sorgente se fosse ferma rispetto all'osservatore). Il parametro z è il famoso *parametro di red-shift*, che quantifica l'effettiva variazione di frequenza: esso misura precisamente l'entità dello spostamento delle righe dello spettro d'emissione verso il rosso (se la sorgente si allontana, z aumenta) o verso il blu (se la sorgente si avvicina, z diminuisce). Accorgersi infatti visivamente del cambiamento di colore della luce proveniente dall'oggetto emittente è normalmente assai difficile (sarebbero necessarie velocità relative dell'ordine di c=$3 \cdot 10^5$ km/s), diversamente da quanto accade per l'Effetto Doppler acustico, dove la velocità di riferimento è la velocità del suono (v_s = 330 m/s).

Ora, nel 1929 Hubble, unendo le sue misure con quelle precedenti di Slipher e del suo assistente Milton Humanson, disponeva di un totale di 46 galassie di cui era nota distanza e spostamento delle righe spettrali. Ne risultò una ben definita relazione tra velocità e distanza (confermata due anni dopo, nel 1931, con un numero doppio di oggetti). Eccezion fatta per le galassie del nostro Gruppo Locale, la velocità V cresceva regolarmente al crescere della distanza d, secondo la legge:

$$V = H \times d$$

H è la cosiddetta *costante di Hubble*, il cui valore attuale è stimato essere attorno a 50-60 km/(sec·Mpc).

Se questa legge indica veramente che l'Universo si sta espandendo, si può immaginare di fare il cammino a ritroso e trovare quanto tempo è trascorso dal momento in cui l'attuale Universo visibile era ridotto alle dimensioni di un punto. innanzitutto, si nota che $H^{-1} = d/V$ è una misura di tempo. Se ci trovassimo nel vuoto, potremmo considerare $V = cost$ (nel tempo) ed allora, fissata d, una stima di H^{-1} ci darebbe un valore per l'età dell'Universo. In realtà, la materia presente rallenta l'espansione, ciò che si può misurare è la velocità di recessione odierna, per cui si ottiene un valore della costante di Hubble *al tempo presente* ed in definitiva H^{-1} rappresenta un limite superiore per l'età dell'Universo, che viene oggi stimata essere compresa nel range 10-20 miliardi di anni.

La misura delle distanze degli oggetti celesti si dimostra quindi, in ultima analisi, un metodo di indagine potentissimo, tale da permettere di indagare anche fondamentali problematiche di tipo cosmologico. Nella figura 1.2 si chiarificano quelli che sono i diversi ordini di grandezza delle distanze cosmiche alle quali vanno collocate le diverse classi di oggetti che compongono l'Universo osservato, unitamente alle diverse metodologie impiegate per calcolarne l'effettiva lontananza dall'osservatore. Il calcolo delle parallassi, come visto, costituisce il metodo più antico individuato dall'uomo per la determinazione delle distanze degli oggetti celesti. In tempi recenti esso è stato in qualche modo trascurato, stante la difficoltà a migliorare sensibilmente la precisione nelle misure. A partire dalla fine degli anni '80, però, il lancio del satellite astrometrico HIPPARCOS ha reso per la prima volta disponibile uno strumento di misura così sofisticato da raggiungere una precisione dell'ordine del milli-secondo d'arco (mas) sulla misura delle parallassi: questa metodologia per il calcolo delle distanze è dunque tornata ad essere un elemento di primaria importanza in astronomia, per la ridefinizione delle dimensioni dei dintorni del sistema solare e addirittura in un prossimo futuro con progetti astrometrici dallo spazio di nuova concezione, dell'intera galassia.



Figura 1.2: *La piramide delle distanze cosmiche*

La figura 1.3 mostra infatti tre pannelli, in ciascuno dei quali è rappresentata la distribuzione spaziale di stelle negli immediati dintorni del nostro sistema solare: ad ogni punto è sovrapposta una approssimativa barra d'errore sulla determinazione del valore di π. Nel pannello di sinistra viene raffigurato lo *status quo* precedente al lancio del satellite HIPPARCOS: di fatto, fino al 1989 si disponeva di una stima di parallasse per alcune centinaia di oggetti, con errori entro il 10% solo per alcune decine di questi! Nel pannello centrale la situazione come la si conosce al giorno d'oggi: la prima missione di astrometria globale dallo spazio ci ha permesso di misurare direttamente le distanze di molte delle stelle più



Figura 1.3: *I tre pannelli mostrano una striscia di cielo, centrata sul Sole, contenente l'ammasso aperto delle Iadi. Ogni punto rappresenta una stella, con l'incertezza sulla distanza lungo la linea di vista sovrapposta ove ecceda le dimensioni del punto. Il pannello di sinistra mostra lo stato dell'arte delle misure da terra, quello centrale quanto si è potuto determinare con le misure di HIPPARCOS. Il pannello di destra evidenzia la precisione con la quale si saprà determinare la distanza di milioni di oggetti in cielo grazie alla survey di GAIA.*

vicine, con elevata precisione (la concentrazione in alto a sinistra indica la locazione dell'ammasso aperto delle Iadi). Il pannello di destra raffigura la futuribile precisione con la quale si conosceranno le distanze degli stessi oggetti alla conclusione della missione GAIA (Perryman et al. 1996), progetto di interferometria astrometrica dallo spazio attualmente candidato come Cornerstone Mission n^{o}5 nell'ambito del programma scientifico Horizon 2000+ dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). L'obiettivo dichiarato di tale strumento è quello di effettuare misure di posizione, moto proprio e parallasse con una precisione nominale di $\sim$ 10 μas (μas/anno nel caso del moto proprio) per oggetti fino alla magnitudine visuale V = 15: si tratta di valori tali da migliorare di un fattore 100 i risultati ottenuti dal predecessore. Il pannello di destra evidenzia inoltre come sarà possibile, con uno strumento dalle *performance* così spinte, *determinare con elevatissima precisione le distanze di tutti gli oggetti presenti entro un ben determinato volume* (HIPPARCOS osservava infatti soltanto un ristretto catalogo di bersagli selezionati), misure tali da provocare prevedibilmente ripercussioni drammatiche in svariati regioni d'interesse astrofisico. La possibilità di misurare direttamente le parallassi trigonometriche assolute di milioni di oggetti avrà impatti sconvolgenti su un ampio spettro di tematiche: scoperta e studio delle proprietà dei sistemi planetari extrasolari, cinematica e dinamica galattiche (in particolare possibilità di studiare la dinamica e la forma del *bulge*), formazione ed evoluzione stellare, cinematica del Gruppo Locale ed oltre, fino a problematiche di fisica fondamentale quali la curva di rotazione della galassia (per la comprensione del ruolo della materia oscura), la determinazione di un sistema di riferimento inerziale fondamentale, oppure ancora una stima altamente accurata del parametro di curvatura γ, per scegliere tra alcune possibili alternative alla teoria relativistica della gravitazione di A. Einstein.

1.3 Le parallassi nel programma dell'OATo

Il grafico di fig. 1.4 mostra i progressi fatti nella determinazione delle distanze stellari, primo fondamentale gradino della scala delle distanze cosmiche: esso rende evidente quanto detto alla fine del paragrafo precedente, per ciò che riguarda in particolare il periodo di stasi di quasi due secoli prima che le misure di Bessel potessero essere migliorate di un fattore 10 dal primo progetto di astrometria dallo spazio mai realizzato dall'uomo. Sono in cantiere idee estremamente ambiziose, tali da portare, entro i primi vent'anni del nuovo millennio, la precisione sulla misura delle parallassi al livello del micro-secondo d'arco (μas)!

Tra i vari contributi, nel grafico compare anche quello apportato dall'Osservatorio Astronomico di Torino, grazie all'unica parallasse di Renato Pannunzio, ottenuta



Figura 1.4: *La precisione sulla misura delle distanze stellari nel corso dei secoli*

nel 1979. Dal 1994, però, l'OATo, tentando di incrementarne il numero, ha iniziato un programma che, si spera, fornirà alla fine di quest'anno la distanza di oltre dieci oggetti differenti, con una precisione dell'ordine di 2-3 mas, competitiva con quella ottenuta dall'U.S. Naval Observatory. In figura 1.5 si può osservare uno schema esemplificativo di quelli che sono i limiti di precisione ottenuti da diversi programmi per il calcolo delle parallassi, comparati con quelli ottenibili prevedibilmente all'OATo e all'USNO e (in un prossimo futuro) da GAIA.



Figura 1.5: *Precisione sulla determinazione della parallasse in funzione della magnitudine assoluta*

L'utilizzo della camera CCD, nella realizzazione del progetto, può, in linea di principio, incrementare la precisione nelle misure fino ad 1 mas. Il gruppo dei ricercatori di Pino Torinese che partecipano al progetto TOPP [1] si sono soffermati sullo studio di stelle vicine (< 100 pc) e deboli ($m_v > 12$ nella banda I dello

[1] TOrino Parallax Program

spettro di emissione), il cui elenco completo è riportato nella tabella 1.1 alla fine del capitolo. Di molti di questi oggetti si sono avvalsi anche i ricercatori dell'European Southern Observatory (ESO), che due anni più tardi hanno lanciato un programma analogo a quello dell'OATo. La lista prodotta è frutto della scelta di più ricercatori e della collaborazione di più osservatori astronomici e comprende il totale delle stelle studiate nei due programmi citati. A seconda della diversa natura, questi oggetti si possono suddividere in cinque diversi gruppi:

1) *NR*: sono oggetti forniti da Jahreiss (ARI, Heidelberg) nel "Gliese Catalog of Nearby Stars". Tutte queste stelle si pensa si trovino antro 25 pc. Per il criterio di scelta adottato queste stelle, tutte deboli e vicine, di fondamentale importanza nella definizione della incerta regione delle stelle più deboli della sequenza principale, attualmente definita da un numero ristretto di astri catalogati dal USNO e dall'Osservatorio del Monte Palomar. Questi oggetti o non hanno ancora una valutazione di parallasse oppure tale valore è in disaccordo con la distanza spettroscopica, di conseguenza meritano particolare attenzione;

2) *RE*: sono stelle nane di classe spettrale M (M-Dwarfs), scoperte con il satellite ROSAT. Si ritiene siano tutte comprese entro i 50 pc. Sono anch'esse stelle per la maggioranza delle quali non esiste una valutazione della distanza e per le quali le distanze spettroscopiche non sono ben calibrate poiché, per definizione, hanno proprietà spettrali e di luminosità peculiari;

3) *RX*: sono stelle della classe T-Tauri scoperte con il satellite ROSAT da M. Sterzike e dal suo gruppo di ricercatori. Sono stelle di difficile classificazione perché non sembrano essere associate ad ammassi noti. Si tratta di corpi celesti ad una distanza massima di ~ 140 pc;

4) *MS*: sono corpi celesti delle ultime classi spettrali (F-K) attivi nella banda X e selezionati dallo IOAP (Palermo);

5) oggetti quali <u>*nebulose planetarie*</u>, <u>*nane bianche*</u>, <u>*nane brune*</u>, scelti direttamente dal gruppo degli astrometristi dell'OATo. Su alcun di essi, particolarmente caratteristici, ci sembra opportuno soffermarci: tre oggetti, MIS4, A7, A35, sono nebulose planetarie. Per essi si è valutato un limite massimo di distanza di $\sim$500 pc (Mauel, 1984); AM UMa e STMLI sono entrambe stelle variabili cataclismiche. Per loro risulta difficoltoso dare una stima della dstanza, che attualmente si ritiene essre intorno ai 100-200 pc; CWLEO è una variabile MIRA, rozzamente stimata trovarsi ad una distanza di 120-140 pc; ROSS 614B e LHS 2065 sono entrambe ottime candidate ad essre nane brune (Burrows e Liebert, 1993). Per ROSS 614B sono state fatte alcune stime della parallasse, tuttavia, poiché questa stella si trova sul piano galattico, l'ncertezza sui risultati è notevole. LHS 2065, invece, è una stella debole di cui, per ora, non sono riportate stime di parallasse; LHS 228, LHS 243, LHS 254, LHS 1923 sono nane rosse di piccola massa, che hanno un ruolo importante nel definire la parte inferiore della sequenza principale, come sottolineò Monet (1992), in un suo lavoro di ricerca presso l'USNO.

Per una buona valutazione della parallasse di alcuni degli oggetti in elenco, quelli ritenuti più idonei, gli astrometristi dell'Osservatorio di Torino hanno dovuto fissare un tempo minimo di osservazione di 2.5-3 anni, periodo di tempo lungo ma inevitabile: la variabilità del clima è spesso ostacolo alle osservazioni, così come anche le condizioni di *seeing*[2], parametro fondamentale nella determinazione della parallasse. Al fine di avere un buon numero di punti lungo l'ellisse parallattica si sono prefissati di dedicare almeno 20 notti ogni due mesi a tale programma di ricerca. Si ritiene che l'uso della strumentazione di cui si dispone porterà ad ottenere dati con una precisione nominale di 2-3 mas nella determinazione della parallasse relativa.

Uno dei fattori limitanti le *performances* raggiungibiili sul calcolo della parallasse relativa è l'effetto della *rifrazione differenziale di colore*, più avanti con la

[2]Vedi capitolo 4

definzione di DCR, a cui sono soggette le stelle del campo d'osservazione. Si è cercato di minimizzare questo effetto usando un filtro nel rosso e programmando il tempo d'osservazione al telescopio in modo da far uso delle ore centrali della notte (meno utili per la parallasse essendo il fattore parallattico[3] molto piccolo) per prendere immagini di uno stesso campo in sequenza: lo studio sistematico di un solo campo avrebbe potuto permettere di individuare una strategia ottimale per ovviare a questa fonte d'errore.

Il secondo passo che il TOPP si è proposto di compiere è la trasformazione da parallasse relativa a parallasse assoluta secondo l'approccio descritto da Monet nel 1992. Tale procedura ha ricevuto però innumerevoli critiche, soprattutto da parte di Eichhorn (1995), critiche fondamentalmente legate all'assunzione implicita che la correlazione tra il moto di una stella e la sua posizione nel campo di vista sia zero. Il programma TOPP si è occupato della progettazione di una versione di tale approccio che permetta di avere una correlazione non nulla.

Il progetto prevede inoltre di dedicare alcune notti d'osservazione, le cosiddette *notti fotometriche* all'acquisizione della fotometria dei campi in esame: conoscere il colore delle stelle, la loro magnitudinee nelle bande V d I è molto utile sia per correggere l'effetto della rifrazione differenziale di colore delle stelle del campo sia al fine di una valutazione della parallasse assoluta. Infatti per passare alla π assoluta si opera una correzione che stima la distanza media del campo di stelle e questo solitamente si ottiene usando il colore delle stelle ed un buon modello di galassia[4].

Un ulteriore obiettivo che il programma TOPP si prefigge è un confronto con i risultati relativi a tre oggetti inclusi nel catalogo di HIPPARCOS: si tratta di stelle brillanti che non possono essere osservate per via normale. Per una loro osservazione si è pensato di sperimentare l'uso di un filtro *SPOT*, che permetta di attenuare la luminosità dell'astro e ne renda possibile l'osservazione.

[3] Per la sua definizione si veda il capitolo 2

[4] Vedi capitolo 2

TARGET LIST			
NOME	α	δ	**Informazioni generali**
lhs 1047	0 15 17	-16 8 26	Nearby Dwarf
nr22006A	0 27 50	-32 33 6	Nearby parallax anomalies
nr4 10	0 8 24	-57 5 18	Nearby parallax anomalies
nr4 73	0 43 27	-41 17 10	Nearby parallax anomalies
nr22022A	1 24 27	-33 55 5	Nearby parallax anomalies
MS02062	2 8 42	-10 5 7	F-K star
MS02342	2 36 43	-03 8 49	F-K star
MS02347	2 37 17	-01 57 31	F-K star
MS02364	2 38 58	-01 35 15	F-K star
MS02448	2 47 24	-00 12 27	F-K star
RE02415	2 41 46	-52 59 53	Flare star
RX02197	2 19 46	-10 25 46	Weak Line T-Tauri
RX02372	2 37 20	-05 27 01	Weak Line T-Tauri
RX02517	2 51 49	-02 03 29	Weak Line T-Tauri
nr22028	2 56 16	-70 21 59	Nearby parallax anomalies
nr4 196A	2 2 16	-26 33 34	Nearby parallax anomalies
nr4 271A	2 45 10	-43 44 12	Nearby parallax anomalies
MS03185	3 20 49	-19 16 10	F-K star
MS03241	3 26 22	-20 1 54	F-K star
MS03272	3 29 24	-24 5 54	F-K star
MS03376	3 40 8	-01 53 8	F-K star
MS03482	3 50 33	-13 55 19	F-K star
Re0447s	4 47 16	-27 50 50	Flare star
nr21068	4 10 30	-53 34 16	Nearby parallax anomalies
nr4 379	4 7 19	-24 28 38	Nearby parallax anomalies
MS05154	5 17 54	-07 7 51	F-K star
RX05004	5 00 26	-10 54 47	Weak Line T-Tauri
RX05024	5 02 21	-07 44 02	Weak Line T-Tauri
RX05038	5 03 49	-11 30 59	Weak Line T-Tauri
RX05101	5 10 04	-04 27 54	Weak Line T-Tauri
RX05134	5 13 22	-12 44 50	Weak Line T-Tauri
RX05389	5 38 51	-13 21 21	Weak Line T-Tauri
RX05408	5 40 45	-08 6 36	Weak Line T-Tauri
RX05442	5 44 10	-13 06 30	Weak Line T-Tauri
RX05446	5 44 34	-01 21 55	Weak Line T-Tauri
RX05456	5 45 35	-10 20 26	Weak Line T-Tauri
a7	5 3 1	-15 36 25	Planetary Nebula
RE06043	6 04 54	-34 35 21	Flare star
RE06256	6 25 57	-60 03 30	Flare star
nr21088	6 10 55	-43 25 14	Nearby parallax anomalies
nr5 33	6 54 18	-49 56 46	Nearby parallax anomalies
nr5 34	6 59 10	-47 56 55	Nearby parallax anomalies
RE0713s	7 13 3	-5 11 26	Flare star
nr4 743	8 55 22	-23 52 18	Nearby parallax anomalies
nr21123	9 16 45	-77 49 39	Nearby parallax anomalies
nr21128	9 42 53	-68 54 5	Nearby parallax anomalies
lhs 306	11 30 59	-14 55 23	Nearby Dwarf
nr5 54	11 22 42	-32 5 10	Nearby parallax anomalies
nr5 58	11 30 7	-30 42 45	Nearby parallax anomalies
nr5 59	11 38 51	-28 42 31	Nearby parallax anomalies
nr5 61	11 47 51	-28 49 34	Nearby parallax anomalies
nr5 62	11 48 52	-28 33 16	Nearby parallax anomalies
MS12470	12 49 38	-06 04 44	F-K star
a35	12 53 33	-22 50 53	Planetary Nebula
nr21157	12 23 6	-46 37 19	Nearby parallax anomalies

Tabella 1.1: *La lista degli oggetti compresi nel programma di parallassi dell'Osservatorio Astronomico di Torino*

1.4 Le nane rosse

Le stelle che fanno parte del programma TOPP e delle quali ci occuperemo in questo lavoro appartengono alla classe spettrale M: secondo tale classificazione, gli oggetti che ne fanno parte sono intrinsecamente deboli dal punto di vista dell'emissione di radiazione luminosa. Si tratta di stelle con temperatura superficiale bassa ($\simeq$ 2000 °K) che emettono principalmente nel rosso e nell'infrarosso. Gli spettri di stelle di classe spettrale M sono caratterizzati da un'elevata metallicità e la loro precisa classificazione viene effettuata a partire da alcune bande principali d'assorbimento (Stone 1984). Il loro inserimento all'interno delle specifiche sottoclassi, da M1 ad M5, risulta in un certo qual modo complicato, in primo luogo a causa della intrinseca debolezza di tali oggetti, ad esempio la stella nana M5 più brillante ha una magnitudine visuale $M_v \simeq 9$; secondariamente quanto più una stella è fredda tanto più evidenti saranno le caratteristiche di variabilità in luminosità e di conseguenza in tipo spettrale.

La determinazione della magnitudine assoluta di queste stelle è resa possibile grazie all'utilizzo delle parallassi trigonometriche. Il ruolo di non secondaria importanza rivestito da tale tecnica si rivela quando si consideri ad esempio che le M_{abs} delle nane rosse di classe M sono note con una precisione bassa, di circa ± 0.5 mag. Se consideriamo ora il diagramma HR, ciò comporta che la parte inferiore della sequenza principale sia al momento nota in modo approssimativo. La necessità di una acccurata determinazione delle distanze di questa classe di oggetti diventa allora chiara: la rilevanza astrofisica ultima di misure di questo tipo risiede nella possibilità di ricostruire fedelmente la parte inferiore della sequenza principale del diagramma HR, quella appunto popolata dalle stelle nane di bassa luminosità.

Una seconda motivazione è legata alle caratteristiche della distribuzione spaziale delle stelle di tipo M nella nostra galassia: esse sono concentrate moderatamente lungo il piano galattico, con una densità spaziale di $3 \times 10^{-6}/pc^3$ per le giganti,

$3 \times 10^{-8}/pc^3$ per le supergiganti e ben $3 \times 10^{-1}/pc^3$ per le nane: l'ovvia conclusione è che le nane di tipo M sono estremamente numerose. Infatti $\sim 80\%$ delle stelle nei dintorni del sistema solare appartengono a questa classe di oggetti: il paradosso apparente è che, in realtà, se prendiamo in considerazione i cataloghi di stelle brillanti, di essi ne sono elencati molto pochi, a causa proprio della loro bassa luminosità: le percentuali attuali di stelle di classe M (Jaschek 1987) rispetto a quelle degli altri tipi spettrali oscillano nell'intervallo 2%-5% del totale di oggetti catalogati, e per di più la quasi totalità di essi sono in effetti giganti o supergiganti. Ad esempio, per il campione di stelle che prenderemo in considerazione nel nostro lavoro non esiste una stima precisa della parallasse trigonometrica: tali problemi rendono evidente la necessità di una più approfondita indagine sistematica di questa classe di oggetti deboli che popolano i dintorni del nostro sole.

Capitolo 2

LA DETERMINAZIONE DELLE PARALLASSI TRIGONOMETRICHE

2.1 La parallasse annua

La parallasse annua è l'apparente spostamento di una stella sulla sfera celeste nel corso di un anno, dovuto al moto orbitale della Terra attorno al Sole.

Si consideri la fig. 2.1. Sia T la posizione della Terra in un determinato istante t e sia T′ la posizione assunta doopo un intervallo di tempo di sei mesi. Se si suppone che l'orbita della Terra sia circolare, la distanza TT′ corrisponderà al diametro di tale orbita. Sebbene quest'ultimo sia molto piccolo se paragonato alle distanze stellari, non può essere trascurato qualora si considerino le stelle più vicine. Sempre dalla fig. 2.1 si nota la relazione trigonometrica:

$$\tan \pi = \frac{R}{r} \tag{2.1}$$

dove r rappresenta la distanza Sole-stella, R è il raggio dell'orbita terrestre, p l'angolo tra tra le direzioni Sole-stella e Sole-Terra. La parallasse π è definita come l'angolo sotto cui dalla stella è visto il semiasse maggiore dell'orbita terrestre e si



Figura 2.1: *Definizione di parallasse annua*

deriva dalla relazione 2.1 osservando che: 1) l'angolo π è sempre molto piccolo per cui è lecito porre $\tan\pi \simeq \pi$; 2) R equivale ad un'unità astronomica, ossia alla distanza Terra-Sole. Avremo perciò:

$$\pi \simeq \frac{1}{r} \tag{2.2}$$

Misurando allora la distanza r in UA ed esprimendo π in secondi d'arco, pari a 1/206265 rad, dalla 2.2 si ha:

$$r = \frac{2.06265 \cdot 10^5}{\pi''}\, UA \tag{2.3}$$

Segue che una stella con una parallasse $\pi = 1''$ si trova ad una distanza $r = 2.06265 \cdot 10^5$ UA. Questa è l'unità di misura fondamentale per il calcolo delle distanze in astronomia: essa viene detta *parsec* (sinonimo di parallasse di un secondo d'arco):

$$1\ parsec\ (pc) = 3.0856 \cdot 10^{18}\ cm$$

Si noti però che r e ϑ_T cambiano al variare del periodo dell'anno. Ne segue che, all'istante t, la variazione della posizione geocentrica della stella, rispetto alla posizione eliocentrica, dipenderà dalla direzione della stella e del Sole e sarà esprimibile come:

$$\pi_t = \frac{R \sin \vartheta_T}{r} = P_t \times \pi \tag{2.4}$$

dove P_t rappresenta il fattore parallattico annuo.

2.2 L'ellisse parallattica

Si consideri la sfera celeste e la Terra, puntiforme, al suo centro, come mostra la figura 2.2.



Figura 2.2: *La sfera celeste in un riferimento geocentrico*

Sia V la stella in esame come vista dal Sole e V' la medesima come vista dalla Terra. Siano poi indicate con λ, β, λ', β' la longitudine e latitudine eclittiche dell'astro nel sistema eliocentrico e geocentrico rispettivamente. Si nota subito che V' sarà contenuto nel piano SVT. Sia poi AV l'arco parallelo all'eclittica e si indichi con α l'angolo $A\hat{V}V'$. Si hanno le seguenti relazioni trigonometriche:

$$AV = (\lambda' - \lambda) \cos \beta = VV' \cos \alpha \tag{2.5}$$

$$AV' = (\beta - \beta') = VV' \sin \alpha \tag{2.6}$$

Inoltre, essendo $VV' = \vartheta_S - \vartheta_T$, guardando la figura 2.1 si ha:

$$\vartheta_S - \vartheta_T = \frac{R}{r} \sin \vartheta_T = p \sin \vartheta_T$$

Considerando poi il triangolo VKS, si osserva che:

$$VKS = \lambda_\odot - \lambda$$

con $\lambda_\odot$ longitudine vera del Sole. Da semplici formule di trigonometria sferica sul triangolo VKS si ottengono allora le seguenti relazioni:

$$\Delta\lambda \cos \beta = \pi \sin(\lambda_\odot - \lambda) \tag{2.7}$$

$$\Delta\beta = -\pi \sin \beta \cos(\lambda_\odot - \lambda) \tag{2.8}$$

Se infine indichiamo con x ed y gli spostamenti VA e $V'A$ e quadriamo, otteniamo:

$$\frac{x^2}{\pi^2} + \frac{y^2}{\pi^2 \sin^2 \beta} = 1 \tag{2.9}$$

La 2.9 è l'equazione dell'ellisse parallattica, luogo delle posizioni geocentriche assunte dalla stella V' durante l'arco temporale di un anno. Si nota immediatamente che l'asse maggiore dell'ellisse ha sempre valore π mentre quello minore dipende dalla latitudine β e va a zero allorché la stella si trovi a giacere sull'eclittica.

2.3 Il fattore parallattico

Consideriamo nuovamente la sfera celeste con al centro la Terra, sia S la posizione del Sole e V quella della stella di programma (fig. 2.3). I fattori parallattici in longitudine λ e latitudine β saranno dati dalle relazioni:

$$P_\lambda = R \sin \vartheta_T \sin \phi \tag{2.10}$$

$$P_\beta = -R \sin \vartheta_T \cos \phi \tag{2.11}$$

dove ϕ è l'angolo tra la direzione della congiungente stella-Sole ed il meridiano passante per la stella. Il triangolo sferico $VV'S$ porta a determinare le seguenti due fondamentali relazioni:

$$\sin\vartheta_T \sin\phi = \sin(\lambda_\odot - \lambda) \tag{2.12}$$

$$\sin\vartheta_T \cos\phi = \cos(\lambda_\odot - \lambda)\sin\beta \tag{2.13}$$



Figura 2.3: *Definizione dei fattori parallattici nel sistema di riferimento eclittico*

Da cui si ricava:

$$P_\lambda = R\sin(\lambda_\odot - \lambda) \tag{2.14}$$

$$P_\beta = -R\cos(\lambda_\odot - \lambda)\sin\beta \tag{2.15}$$

Le coordinate polari R e $\lambda_\odot$ della longitudine vera del Sole sono elencate negli almanacchi astronomici. Anche da tale relazione si può vedere come la componente latitudinale del fattore di parallasse dipende da β e sarà nulla allorché la stella si trovi sul piano dell'eclittica ($\beta = 0$).

Nello studio delle parallassi si è soliti trattare con le componenti del fattore parallattico definite rispetto al sistema di riferimento equatoriale, introducendo perciò due componenti P_α e P_δ in ascensione retta e declinazione. Il ragionamento da seguire è sostanzialmente analogo a quello precedente. Consideriamo infatti la figura 2.4. Sia V la stella di riferimento, S il Sole ed S' l'intersezione del meridiano con l'equatore celeste. Dalle regole di trigonometria sferica si hanno le seguenti relazioni:

$$\cos\lambda_\odot = \cos\alpha_\odot \cos\delta_\odot \tag{2.16}$$

$$\sin\lambda_\odot \sin\varepsilon = \sin\delta_\odot \tag{2.17}$$

$$\sin\lambda_\odot \cos\varepsilon = \sin\alpha_\odot \cos\delta_\odot \tag{2.18}$$

dove ε è l'angolo che l'eclittica forma con l'equatore celeste e che è stimato valere $\sim 23^\circ\, 27'$, mentre $\alpha_\odot$ e $\delta_\odot$ sono ascensione retta e declinazione del Sole.

Indicando inoltre con ω l'angolo $P\hat{V}S'$ si ottengono le due relazioni per il fattore di parallasse:

$$P_\alpha = R \sin\vartheta \sin\omega \tag{2.19}$$

$$P_\delta = R \sin\vartheta \cos\omega \tag{2.20}$$

Applicando le regole di trigonometria sferica al triangolo $SS'P$ si ha poi:

$$\sin\vartheta \sin\omega = \cos\delta_\odot \sin(\alpha_\odot - \alpha) \tag{2.21}$$

$$\sin\vartheta \cos\omega = \cos\delta_\odot \sin\delta \cos(\alpha_\odot - \alpha) - \sin\delta_\odot \sin\delta \tag{2.22}$$

Combinando la 2.18 e la 2.22 si ha per la 2.20 la seguente soluzione:



Figura 2.4: *Definizione dei fattori parallattici nel sistema di riferimento equatoriale*

$$P_\alpha = R(\cos\varepsilon\cos\alpha\sin\lambda_\odot - \sin\alpha\cos\lambda_\odot) \quad (2.23)$$

$$P_\delta = R(\sin\varepsilon\cos\delta - \cos\varepsilon\sin\alpha\sin\delta)\sin\lambda_\odot - \cos\alpha\sin\delta\cos\lambda_\odot \quad (2.24)$$

Ascensione retta e declinazione degli oggetti in esame sono relative alle coordinate dell'anno 2000.

Normalmente le formule che esprimono il fattore di parallasse in ascensione retta e declinazione hanno le seguenti espressioni:

$$P_\alpha = R(p\sin\lambda_\odot + q\cos\lambda_\odot) \quad (2.25)$$

$$P_\delta = R(a\sin\lambda_\odot + b\cos\lambda_\odot) \quad (2.26)$$

dove i fattori a, b, p, q introdotti hanno i seguenti significati:

$$a = +0.3797\cos\delta - 0.9174\sin\alpha\sin\delta \tag{2.27}$$

$$b = -\cos\alpha\sin\delta \tag{2.28}$$

$$p = +0.9174\cos\alpha \tag{2.29}$$

$$q = -\sin\alpha \tag{2.30}$$

Un medesimo risultato si può ottenere passando direttamente dalle coordinate eclittiche a quelle equatoriali. In tal caso non sono più necessarie le coordinate $\lambda_\odot$ $\beta_\odot$ del Sole.



Figura 2.5: *Trasformazione da coordinate eclittiche ad equatoriali*

Le relazioni di trasformazione sono le seguenti:

$$P_\alpha = P_\lambda \cos\chi - P_\beta \sin\chi \tag{2.31}$$

$$P_\delta = P_\lambda \sin\chi + P_\beta \cos\chi \tag{2.32}$$

dove χ rappresenta l'angolo di rotazione tra i due sistemi di coordinate come mostra la figura 2.5. Facendo uso della relazione 2.32 ed avvalendosi delle seguenti leggi di trigonometria sferica:

$$\frac{\sin\chi}{\sin\varepsilon} = \frac{\cos\alpha}{\cos\beta} \tag{2.33}$$

$$\cos\chi = \sin\lambda\sin\alpha + \cos\lambda\cos\alpha\cos\varepsilon \tag{2.34}$$

si ottengono le stesse relazioni 2.24 in seguito ad una serie di noiose trasformazioni.

2.4 Definizione di moto proprio

La maggior parte delle stelle di cui si determina la parallasse hanno un notevole moto proprio, dal momento che, come risulterà evidente da questa trattazione, ciò è sinonimo del fatto che tali stelle sono molto vicine.

In contrasto con la definizione classica di stelle "fisse", anche gli astri godono infatti di un moto proprio, anche se occorrono secoli di norma prima che si possa apprezzare ad occhio nudo tale fenomeno sulla sfera celeste.

Per dare una definizione corretta di moto proprio, si guardi alla figura 2.6. In essa sono riportate la posizione del Sole $S_\odot$, le posizioni successive di una stella (S_1 ed S_2) nell'arco di un anno e le componenti del moto nella direzione trasversale (S_1P) e radiale (S_1Q) rispetto all'osservatore. La componente S_1Q è lungo la linea di vista Sole-stella, essa può essere determinata direttamente solo tramite misure di velocità radiale.

Come premesso, tenendo conto dell'enorme distanza delle stelle, l'entità dello spostamento (misurato in secondi d'arco all'anno) risulta essere molto piccola, per cui è accettabile approssimare il valore dell'angolo μ con quello della sua tangente. Varrà dunque la relazione:



Figura 2.6: *Geometria del moto proprio stellare*

$$\mu \simeq \tan\mu = \frac{S_1 P}{d}$$

Per definizione, μ è il valore di moto proprio annuale di un astro.

Se si vuole determinare il valore del moto proprio in ascensione retta e declinazione si deve nuovamente trasferire il discorso sulla sfera celeste. Indicando (fig. 2.7) con S_1 ed S_2 le posizioni della stella agli istanti t_1 e t_2, il tragitto da essa compiuto sulla sfera celeste potrà essere scomposto in due parti: una componente parallela all'equatore celeste, S_1V, ed una componente lungo il cerchio massimo passante per S_1.

Si nota allora che:

$$\Delta\alpha = S_2V\sec\delta \simeq \mu_\alpha = \mu\sec\delta\sin\varphi \quad (2.35)$$

$$\Delta\delta = S_1V \simeq \mu_\delta = \mu\cos\phi \quad (2.36)$$

La constatazione che un corpo celeste possiede un moto proprio considerevole è indice del fatto che tale oggetto è relativamente vicino e che conseguentemente



Figura 2.7: *Definizione delle componenti del moto proprio in ascensione retta e declinazione*

si può considerare fattibile una misura diretta della sua parallasse. Questo è uno dei criteri adottati dagli astrometristi per selezionare le stelle di cui occuparsi.

2.5 Coordinate sferiche e coordinate di lastra

Qualora si abbia a che fare con lo sudio di immagini ottenute con il CCD, si deve procedere a determinare le relazioni tra le coordinate degli oggetti sulla sfera celeste e quelle sulle lastre. Al fine di una tale valutazione occorre che si conoscano le coordinate (x,y) sulla lastra. Si consideri la figura 2.8. Sia CO l'asse ottico del telescopio, con O punto d'intersezone di tale asse con il piano della lastra e C centro dell'obiettivo. Sia A il punto d'intersezione del prolungamento di CO con la sfera



Figura 2.8: *Passaggio da coordinate sferiche a coordinate cartesiane*

celeste. Una stella posta in A sarà focalizzata nel piano della lastra nel punto O. Il punto A rappresenta il punto di tangenza alla sfera celeste. Considerando una stella S sulla sfera celeste, essa sarà vista sulla lastra nel punto S' e sul piano tangente alla sfera nel punto T'.

Dal momento che C è il centro dell'obiettivo, nessun raggio di luce attraverso tale punto verrà deviato, per cui S' prolungamento di C sarà l'immagine di S. Siano $(\xi,\ \eta)$ le *coordinate standard* del punto T riferite ad una accurata scelta di assi ortogonali nel piano tangente alla sfera celeste, con A come loro origine. Chiaramente tali assi saranno focalizzati in una posizione antiparallela a quelli identificati sulla lastra del CCD. Dette x ed y le coordinate del punto S', ci si aspetta idealmente che vi sia una relazione di uguaglianza tra di esse e la coppia

$(\xi,\, \eta)$ del tipo:

$$\begin{aligned} \xi &= x \\ \eta &= y \end{aligned} \tag{2.37}$$

Tuttavia ξ ed η dipendono dalla scelta del punto A e dalle sue coordinate sferiche. La determinazione di A può non essere esatta e ciò comporta una divergenza sistematica tra i due sistemi di coordinate. Il processso di misura di un'immagine CCD può essere soggetto ad errori sistematici che si sommano a quelli già esistenti in ogni processo di misurazione. Occorrerà quindi trovare una relazione che leghi $(\xi,\, \eta)$ ad $(x,\, y)$ e che tenga conto di tale inconveniente.

Innanzitutto occorrerà scrivere le relazioni tra $(\xi,\, \eta)$ e le coordinate equatoriali della stella come ricavate da Fracastoro (1981):

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{\cot\delta\sin(\alpha - A)}{\sin D\sin\delta + \cos D\cos\delta\cos(\alpha - A)} \\ \eta &= \frac{\cos D\sin\delta - \sin D\cos\delta\cos(\alpha - A)}{\sin D\sin\delta + \cos D\cos\delta} \end{aligned} \tag{2.38}$$

dove $(A,\, D)$ sono ascensione retta e declinazione dell'origine del piano tangente alla sfera. Si può notare che:

- le coordinate standard dipendono solo dalle coordinate della stella e dalla scelta del punto di tangenza;
- la coppia $(\alpha,\, \delta)$ dipende da un'epoca media standard;
- le coordinate $(A,\, D)$ sono riferite all'equatore standard ed all'equinozio;
- idealmente le coordinate standard dovrebbero coincidere con le coordinate della lastra, ma in pratica esistono differenze sistematiche, dal momento che la lastra copre un campo molto piccolo del cielo, ci si aspetta allora che ξ ed η siano più piccole.

Per esprimere analiticaamente la relazione tra $(\xi,\, \eta)$ e $(x,\, y)$ si ricorre al *metodo dei coefficienti di lastra.*

2.6 Determinazione delle posizioni su un *frame*

Consideriamo i dati relativi ad una sola immagine (*frame*). Sia m il numero di stelle di riferimento in essa presenti. Siano $(\alpha_{\nu,c},\ \delta_{\nu,c})$ le posizioni di dette stelle come ricavate dai cataloghi stellari, con rispettive varianze $\varrho_\nu \cos^2 \delta_{\nu,c}$ e σ_ν. Siano $(\alpha_\nu,\ \delta_\nu)$ le coordinate stimate di tali oggetti e $(\xi_\nu,\ \eta_\nu)$ quelle standard. Potremo allora scrivere la relazione tra i due sistemi di coordinate come:

$$\begin{pmatrix} x_\nu \\ y_\nu \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} \xi_\nu \\ \eta_\nu \end{pmatrix} + \Xi \cdot \mathbf{a} \tag{2.39}$$

dove s è un'approssimazione accurata della lunghezza focale del telescopio, Ξ è la *model matrix* (con due righe) ed $\mathbf{a}$ è il *vettore dei parametri*. Ove si verifichi che $|\Xi \cdot \mathbf{a}| \ll \left| s \begin{pmatrix} \xi_\nu \\ \eta_\nu \end{pmatrix} \right|$, allora $\mathbf{a}$ può essere determinato con il metodo dei minimi quadrati.

Sia Ξ che $\mathbf{a}$ possono assumere differenti forme a seconda delle proprietà del telescopio. Nel nostro caso si è usato il seguente modello a sei costanti:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \xi & \eta & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \xi & \eta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} \tag{2.40}$$

Le componenti del vettore $\mathbf{a}$ hanno tutte un significato fisico preciso: i parametri c e c' tengono conto delle differenze tra le origini delle coordinate $(x,\ y)$ dell'immagine e le coordinate standard $(\xi,\ \eta)$; a e b' correggono la lunghezza focale mentre b, a' correggono la rotazione della lastra.

Per il vettore $\mathbf{a}$ si ottiene la seguente soluzione formale (Eichhorn, 1985):

$$\mathbf{a} = \left(\sum_{\nu=1}^{m} \Xi_\nu^T J_\nu \Xi_\nu \right)^{-1} \sum_{\nu=1}^{m} \Xi_\nu^T J_\nu \, \mathrm{d}\nu \tag{2.41}$$

dove per J_ν vale l'espressione:

$$J_\nu = \frac{1}{\nu_\varrho + y_\nu + R^2\sigma\varrho} \begin{pmatrix} (\varrho + y) & Q \\ Q & (\nu + z) \end{pmatrix} \tag{2.42}$$

dove:

- $R = \sqrt{1 + \xi^2 + \eta^2}$;
- $T = \sqrt{\xi^2 + (\cos\delta_0 - \eta\sin\delta_0)^2}$;
- $S = (\xi R^2 \sin\delta_0)T$;
- $U = \frac{\xi R(\sin\delta_0 + \eta\cos\delta_0)}{T}$;
- $V = \frac{R^2(\sin\delta_0 + \eta\cos\delta_0)}{T}$;
- $W = \frac{\xi^2(R\cos\delta_0)}{T} + \frac{V}{R}$;
- $Q = -UW\varrho + SV\sigma$;
- $Y = u^2\varrho + V^2\sigma$;
- $Z = W^2\varrho + S^2\sigma$;
- $\sigma = \sigma_\alpha$;
- $\varrho = \sigma_\delta$;
- α_0 e δ_0 sono le coordinate dell'origine del piano tangente alla sfera.

2.7 Studio delle parallassi relative

Lo studio delle parallassi astrometriche relative è essenzialmente la misura delle posizioni relative della stella di programma rispetto alle stelle di riferimento, nel medesimo campo di vista del CCD. L'apparente posizione dell'oggetto rispetto a quelli di riferimento è legata ad una relazione del tipo:

$$\underline{Posizione} \;=\; \underline{moto\,proprio} + \underline{parallasse} + \underline{perturbazioni}$$

Dal momento che il campo di vista del CCD è molto piccolo è più opportuno, come già sottolineato, fare uso delle coordinate cartesiane di lastra (x, y) in relazione alle coordinate sferiche (α, δ) in unità di secondi d'arco. Con il termine *perturbazioni* si intendono quei termini aggiuntivi che tengono conto degli effetti che limitano l'accuratezza nella determinazione della parallasse.

Per ciascuna delle due componenti, si devono ricavare valori relativi a tre incognite, perciò saranno sufficienti tre epoche d'osservazione. Tuttavia maggiore è il numero di immagini a disposizione e più possiamo sperare in un miglioramento della precisione nelle misure. Ne segue che la parallasse di un nuovo oggetto richiede un lungo intervallo di tempo, non inferiore ad un anno. Inoltre per massimizzare la variazione nella posizione dovuta alla parallasse occorre prendere immagini nelle prime ore della notte e nelle ultime del mattino, in modo tale che il fattore parallattico sia grande.

2.7.1 Soluzioni astrometriche

Discutiamo il problema per la componente x, quella y è del tutto analoga.

In primo luogo è necessario ricondurre tutte le stelle prese in una determinata epoca con il CCD ad un sistema di coordinate comune secondo una relazione del tipo:

$$x_{i,s} = a_\nu x_{i,\nu} + b_\nu y_{i,\nu} + c_\nu \tag{2.43}$$

dove si è indicata con $x_{i,s}$ la posizione dell'i-esima stella sulla lastra presa come riferimento e con ($x_{i,\nu}$, $y_{i,\nu}$) le coordinate della medesima stella sulla ν-esima lastra. Le posizioni degli oggetti sulle varie lastre saranno ricavate riferendole alle posizioni degli oggetti stessi su di una lastra scelta come riferimento. La procedura seguita fa uso del metodo dei Minimi Quadrati.

Una volta eseguita una tale operazione, sui cui dettagli rimandiamo al capitolo 8, si procede alla determinazione di μ e π. Nel nuovo sistema di coordinate standard le varie osservazioni sono combinate come segue:

$$x_i = x_0 + \mu_x t_i + \pi P_{x_i} \tag{2.44}$$

dove $\mu_x t_i$ è il moto proprio della stella ed è secolare: μ_x è espresso in arcsec/anno e t_i è l'epoca d'osservazione. La parallasse invece è globalmente periodica, con la periodicità regolata dalla forma analitica del fattore parallattico P_{x_i}. Al fine di avere una buona stima di tali quantità per la stella di programma, quest'ultima non deve essere considerata allorché si proceda alla determinazione del sistema di coordinate standard, così come è necessario escludere quelle stelle di riferimento che godono di un moto proprio grande. Il processo è quindi iterativo: dopo una prima analisi si eliminano quegli oggetti ritenuti non idonei e si procede ad una nuova validazione del sistema standard e delle parallassi.

2.7.2 Parallasse relativa e parallasse assoluta

I valori ottenuti dall'equazione 2.44 sono tutti relativi alle stelle di riferimento del campo. Il moto proprio medio e la parallasse della lastra di riferimento possono essere sommati ai valori relativi in modo da ottenere i valori assoluti cercati. Una possibile soluzione consiste nell'includere nel frame di riferimento un oggetto quasi stellare (un *QSO*) o altri oggetti extragalattici, quindi aggiustare la soluzione in modo che il suo moto proprio e la sua parallasse siano nulli. Un'altra procedura prevede di misurare le parallassi spettroscopiche di tutte le stelle di riferimento e calcolare così la parallasse media del frame. Solitamente però queste alternative non vengono adottate: si è soliti procedere, infatti, ad una correzione statistica basata sulla magnitudine e sul colore del frame di riferimento.

La necessità di correggere il valore relativo di parallasse tenendo conto di quelle degli oggetti di "sfondo", per avere una misura assoluta della distanza della stella di



Figura 2.9: *Misura di parallassi assolute con l'astrometria relativa, a campo stretto*

programma, si intuisce chiaramente osservando la figura 2.9. È qui evidente il principio di misurazione: per avere la parallasse assoluta p_{abs} nell'astrometria a campo ristretto devo aggiungere la parallasse media p_0 della stella di riferimento, che sarà piccola ma non zero. Con una misura di tipo globale, come si vede in figura 2.10, è possibile viceversa disinteressarsi completamente della distanza delle stelle di riferimento, potendo scegliere di effettuare misure a grandi angoli, cosa che da terra non è possibile fare a causa dei problemi derivanti dalla presenza dell'atmosfera. Con questo metodo si può quindi calcolare direttamente la parallasse trigonometrica assoluta della stella, senza ulteriori considerazioni geometriche.

Sono due le metodologie più spesso utilizzate per ottenere da terra una misura assoluta della distanza di un corpo celeste a partire dalle misure relative: tra di esse non si annovera il metodo che sfrutta l'introduzione di un oggetto a grandi distanze (tali da poter assumere per lui $\pi = 0$), ipotesi di base che risulta essere più restrittiva e meno realistica, dal momento che in tal modo si presuppone che esista sempre un tale oggetto entro il campo utilizzato per la stella di parallasse. Il processo per determinare la correzione ("CRA", *Correction from Relative to Absolute*) è fonte di errori aggiuntivi nel bilancio totale dell'errore nel programma



Figura 2.10: *Misura di parallassi assolute con l'astrometria globale*

di determinazione della parallasse. La dimensione della correzione nel "CRA" varia approssimativamente nel range 1-10 mas. Quando gli errori in una normale parallasse relativa erano ≥ 10 mas, ad esempio fino a quando si utilizzavano lastre fotografiche, l'errore per CRA era trascurabile. Tuttavia la superiore precisione raggiunta negli ultimi anni sulla determinazione della parallasse ha fatto sì che l'ordine di grandezza nella valutazione dell'errore sulla parallasse relativa divenisse dell'ordine di 1 mas, cosicché l'errore per CRA è diventato significativo. I metodi per determinare il passaggio da misure relative ad assolute sono come detto due:

- CRA utilizzando modelli galattici;

- CRA utilizzando osservazioni spettroscopiche.

CRA con modelli galattici

In questo caso si ricavano le parallassi medie delle stelle di fondo come funzione della latitudine galattica e della magnitudine media apparente per un dato modello galattico. Quest'ultima si ottiene da una stima della distanza media alla quale si trovano le stelle in una particolare direzione (previsione *model-dependent*). All'atto della riduzione dei dati si può determinare la CRA interpolando i risultati di Van Altena (1988, in "Calibration of stellar Ages") alla magnitudine media delle stelle del campo. Tuttavia una tale procedura comporta una serie di problemi:

- i moderni CCD operano entro campi molto piccoli, inferiori a $0^{\circ}.1$ per lato; si tratta di campionamenti più piccoli di quelli che i correnti modelli galattici sono in grado di prendere in considerazione;
- questa metodologia non permette di pesare direttamente i contributi in CRA dovuti ad oggetti singoli;
- in una determinata esposizione la distribuzione stellare è dominata dalle stelle deboli, che per di più sono anche quelle centrate con minor precisione: il maggior peso nella determinazione della CRA ce l'hanno proprio gli oggetto che si stimano nella maniera più approssimativa!;
- l'arrossamento su piccole scale non è descrivibile in modo realistico.

CRA con metodi spettroscopici

In questo secondo caso, si deve determinare un valore medio di parallasse per le stelle di fondo basandosi sul valore parallattico noto (spettroscopicamente o fotometricamente) di una stella di riferimento, sostanzialmente dunque il peso maggiore sulla correzione CRA è quello portato dalla misura di luminosità degli oggetti di riferimento. Anche questa metodologia non è esente da problemi:

- ottenere una classificazione spettrale (attraverso la quale, con l'equazione del modulo di distanza, risalire alla parallasse dell'oggetto) è difficile e richiede un lungo intervallo di tempo;

- la calibrazione è grossolana, cosicché in alcuni casi si possono avere errori grandi dovuti a stime non corrette di classi spettrali degli oggetti di riferimento

L'errore totale può essere stimato mediante una propagazione degli errori nell'equazione del modulo di distanza (Smart 1996):

$$\frac{\sigma_\pi}{\pi} = 0.46\sqrt{\sigma_M^2 + \sigma_m^2 + 3.21^2(\sigma_{(b-v)_o}^2 + \sigma_{(b-v)}^2 + 0.5^2} \qquad (2.45)$$

dove σ_M e $\sigma_{(b-v)_o}$ sono errori intrinseci, $\sigma_{(b-v)}$ e σ_m sono gli errori d'osservazione e dove si è fissato un valore dell'assorbimento selettivo pari a 3.21.

Questo è il metodo standard adottato presso l'Osservatorio di Allegheny, che usa larghi campi e stelle di riferimento brillanti: lo strumento in funzione in quel sito, il MAP (*Multichannel Astrometric Photometer*), si avvale dell'uso di fotomoltiplicatori, non impiega la tecnica CCD.

Capitolo 3

LA STRUMENTAZIONE: IL TELESCOPIO REOSC E IL RIVELATORE CCD

3.1 Il Telescopio REOSC

Nelle loro campagne osservative gli astrometristi dell'Osservatorio astronomico di Torino si avvalgono del telescopio riflettore da 105 cm REOSC, installato nel 1974.

Una della principali caratteristiche del suo schema ottico consiste nel notevole campo esente da coma[1], ottenuto dal piccolo rapporto di apertura dello specchio primario parabolico (f/10) e dalla facilità con la quale si ottiene una collimazione rigorosa, grazie allo specchio secondario piano. Quest'ultimo è posto in asse con il primario a distanza di poco inferiore alla metà della sua focale, mentre il fuoco si trova dietro lo specchio principale, come mostra la figura 3.1.

Il tubo del telescopio è formato da una struttura centrale circolare di forma quadrata all'esterno, da un anello costituente la bocca del telescopio collegato alla precedente tramite una montatura a giorno e da un tubo rigido congiungente il

[1] Il coma è l'aberrazione che dà luogo all'aspetto "cometario" dell'immagine di una sorgente posta lontano dall'asse ottico.



Figura 3.1: *Schema ottico del telescopio astrometrico di Flagstaff (Arizona), gemello del REOSC*

barilozzo dello specchio principale e la struttura centrale. La montatura è di tipo equatoriale a forcella, montata sull'asse orario costituito da un cono che penetra nello zoccolo del telescopio e da un tubo di grande diametro (fig. 3.2).

Dalla consolle, situata in una camera riscaldata sottostante la cupola, e collegata al computer di controllo del telescopio, si comandano: i movimenti in ascensione retta e declinazione tramite due manopole (movimenti rapidi) o un mouse (movimenti fini), l'otturatore di protezione dello specchio principale e la ruota portafiltri. Tutte queste operazioni vengono seguite sul monitor del computer utilizzando l'ambiente Windows.

Le caratteristiche generali dell'ottica del telescopio sono riportate nella tabella 3.1. Va notato che durante la campagna osservativa dell'anno scorso, nell'Aprile 1997, lo specchio principale è stato rialluminato.

Il sistema fotometrico da noi utilizzato comprende i filtri definiti dal sistema Johnson-Kron-Cousin (Bessel 1976) e copre una banda spettrale più ampia di quella del classico sistema di Johnson. La tabella 3.2 riassume le caratteristiche dei filtri impiegati. Le curve di efficienza sono riprodotte in figura 3.3: si nota la differenza dal sistema fotometrico originale nei filtri V e I, molto più efficienti grazie alle migliori performances del rivelatore CCD a queste lunghezze d'onda



Figura 3.2: *Visione d'insieme del telescopio REOSC*

SPECCHIO PRINCIPALE PARABOLICO	
Materiale	Silice fusa a coefficiente di dilatazione pressoché nullo
Diametro totale	106 cm
Diametro utile	104 cm
Focale	9943 mm
Spessore al bordo	17 cm
Scala	20.747 arcsec/mm
Foro centrale	Diametro di 25 cm
Precisione	1/10 di lunghezza d'onda
Trattamento riflettente	Alluminatura protetta con deposito di monossido di carbonio
SPECCHIO SECONDARIO PIANO	
Materiale	Silice fusa a coefficiente di dilatazione pressoché nullo
Diametro totale	61 cm
Diametro utile	67 cm
Spessore al bordo	8.5 cm
Precisione	1/10 di lunghezza d'onda
Raggio di curvatura	Superiore ai 100 km
Trattamento riflettente	Alluminatura protetta con deposito di monossido di carbonio
DISTANZA MEDIA TRA I DUE SPECCHI = 472 cm	

Tabella 3.1: *Caratteristiche generali delle ottiche del telescopio REOSC*

FILTRO	λ (Å)	FWHM (Å)
U	3800	300
B	4400	1000
V	5500	1100
R	5900	1400
I	7900	2750

Tabella 3.2: *Caratteristiche principali dei filtri usati*

(Casalegno et al. 1995).

3.2 Il rivelatore CCD

Come già accennato nell'introduzione, dalla metà degli anni '70, grazie ai considerevoli progressi dell'elettronica, della fisica dello stato solido ed all'utilizzo di calcolatori per la progettazione, il controllo e la gestione delle apparecchiature scientifiche, è stato introdotto in astronomia un nuovo tipo di rivelatore fotometrico di radiazione ad alta sensibilità, noto con la sigla CCD (*Charge Coupled Device*, rivelatore a scorrimento di carica). Esso è stato ideato nel 1969 come circuito digitale con un registro di scorrimento per funzioni di linea di ritardo e di elemento di memoria; il suo principio di funzionamento era basato sul trasferimento di informazioni digitali (codificate sotto forma di pacchetti di carica elettrica iniettati dall'esterno) tramite segnali applicati dall'esterno da una serie di elettrodi di pilotaggio. Si notò dai test che la carica tendeva a crescere con il livello di illuminamento. Per questo la ricerca si è successivamente estesa allo studio della



Figura 3.3: *Efficienza quantica del sistema fotometrico utilizzato nelle osservazioni*

risposta di tali dispositivi alla radiazione con il risultato dell'apertura di un vasto campo di applicazioni sia scientifiche sia commerciali (videocamere).

L'applicabilità dei CCD alla rivelazione di radiazione elettromagnetica (in particolare nella banda visibile) è legata al fatto che i semiconduttori sono soggetti ad effetto fotoelettrico interno: i fotoni incidenti possono cedere energia ad alcune cariche del materiale, creando così una coppia elettrone-lacuna tramite il passaggio di un elettrone dalla banda di valenza a quella di conduzione. La raccolta di queste cariche permette di ottenere un segnale elettrico legato alla radiazione incidente. L'intervallo di sensibilità dei dispositivi al silicio è molto esteso rispetto all'occhio umano oppure una comune lastra fotografica, permettendo di conseguenza di estendere l'impiego dei CCD ad un vasto campo di applicazioni.

3.2.1 Struttura fisica del rivelatore

I CCD vengono realizzati impiantando una serie di rivelatori a stato solido di altissima sensibilità su di una lastra di silicio monocristallino ad elevatissima purezza. Uno dei pricipali vantaggi dell'uso del silicio rispetto ad altri semiconduttori è la relativa facilità di realizzare circuiti complessi (drogaggio, fotolitografia), dato l'utilizzo di apparecchiature, metodi e materiali d'uso industriale ampiamente noti e disponibili.

Il CCD si presenta esteriormente come un circuito integrato contenente una matrice di dimensioni opportune di forma quadrata o rettangolare, costituita da elementi fotosensibili in grado di generare fotoelettroni ogni qualvolta siano investiti da fotoni. Si tratta di un rivelatore bidimensionale, costituito da una vetriera ordinata per righe e per colonne di singoli sensori comunemente chiamati *pixels* (da "picture elements", elementi d'immagine). Dalla distribuzione della luce si ottiene una distribuzione di cariche elettriche e da qui una sequenza di numeri, ciascuno corrispondente alla quantità di luce in un punto dell'immagine. La divisione spaziale del rivelatore in pixels è ottenuta in modo assisimmetrico: i fotoelettroni sono confinati lungo colonne parallele di elementi fotosensibili chiamati *canali*, tra le quali viene impedita ogni comunicazione mediante l'erezione di barriere di potenziale denominate *arresti di canale* (*channel stop*). Le righe sono definite da livelli di tensione fissati su deteminati elettroni di controllo ("elettroni di clock") che si estendono lungo tutto il CCD. Il processo di lettura effettuato dal rivelatore è visualizzato in figura 3.4.



Figura 3.4: *Schema del sistema di lettura di un CCD*

Conversione foto-elettronica

Il silicio cristallino è un materiale semiconduttore avente una banda proibita di 1.12 eV. Il meccanismo di rivelazione per effetto fotoelettrico interno pone un limite intrinseco alla sensibilità dei dispositivi: poiché i fotoni di energia inferiore alla banda proibita del silicio non sono in grado di creare cariche, esiste una lunghezza d'onda λ_t detta "di taglio" (*cut-off frequency*) al di sopra della quale la radiazione non genera cariche e quindi non viene rivelata:

$$h\nu_t = \frac{hc}{\lambda_t} = E_{cut}$$

La lunghezza d'onda di taglio del silicio è di circa 1.1 μm.

Cella MOS di integrazione

Una volta che si è creata una coppia di cariche libere, ammesso di riuscire a separarle e raccoglierle, si ottiene un rivelatore di integrazione, nel quale la quantità di carica accumulata corrisponde al numero di fotoni giunti in un dato intervallo di tempo (tramite un fattore di proporzionalità che è essenzialmente l'*efficienza quantica*, cioè la probabilità che un fotone incidente crei le cariche nel materiale). Applicando un campo elettrico si trascinano verso l'elettrodo positivo gli elettroni ed in direzione opposta le lacune. Per raccogliere le cariche in arrivo occorre un condensatore che le accumuli su degli elettrodi. Questa funzione è assolta dai pixels del CCD: essi sono dei condensatori costruiti nel silicio, caricati inizialmente ad un livello di tensione noto per creare il campo elettrico di raccolta. Di essi si legge il livello di tensione raggiunto dopo un'esposizione al fine di valutare la quantità di luce raccolta, proporzionale alla carica.

Sia Δt l'intervallo di tempo di durata dell'esposizione, iniziata all'istante t_0, C la capacità di raccolta del pixel, $i(t)$ la fotocorrente legata al flusso luminoso $N(t)$ da vari fattori raggruppati nell'efficienza quantica η; il segnale di tensione ΔV raccolto sarà allora dato dall'equazione 3.1:

$$\Delta V = \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} \frac{i(t)}{C}\,\mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} \frac{\eta}{C} N(t)\,\mathrm{d}t \tag{3.1}$$

Il principale vantaggio nell'utilizzare un rivelatore di integrazione consiste nell'opportunità, che tali strumenti offrono, di misurare anche oggetti deboli (con un flusso di pochi fotoni al secondo) aumentando semplicemente il tempo d'esposizione.

Un pixel è formato da tre fotocondensatori MOS affiancati: uno dei tre è mantenuto a potenziale minore rispetto agli altri due, formando così una buca di potenziale nella quale si accumulano gli elettroni prodotti durante l'esposizione; gli altri due condensatori laterali rappresentano barriere di separazione tra pixels.

Saturazione: Effetto *bleeding*

L'accumulo di cariche sotto gli elettrodi riduce il campo elettrico effettivo di raccolta. Ne consegue che il segnale non può crescere indefinitamente e, per flussi sufficientemente intensi, si giunge alla *saturazione*: le ulteriori cariche generate non contribuiscono ad aumentare il segnale elettrico del pixel, bensì si riversano sui pixels vicini lungo la direzione delle colonne. Come conseguenza l'immagine di un oggetto sovraesposto apparrà associata a striature verticali, dovute alla carica che trabocca lungo le colonne. Questo fenomeno è detto "*bleeding*".

Scorrimento di carica

Il passo successivo alla creazione di un pacchetto di carica in un pixel è la sua estrazione al fine di una misurazione. Il procedimento usato consiste nel far scorrere i pacchetti di carica lungo il dispositivo fino ai circuiti d'uscita dove il segnale da carica è trasformato in tensione. Ed è proprio da tale metodologia che nasce il nome di CCD attribuito al dispositivo. Essa permette di convogliare le informazioni (della matrice di pacchetti di carica accumulati nell'esposizione) su una sola linea di lettura, servita da un singolo canale d'acquisizione.

Per ottenere ciò occorre cambiare in sequenza opportuna la polarizzazione degli elettroni di clock spostando la buca di potenziale ed il pacchetto di carica in essa contenuto. Così facendo, si sposta tutta la matrice di cariche di un passo verso l'alto, in modo che tutte le cariche poste nella riga più in alto si riversino nel registro orizzontale d'uscita. Secondo il medesimo principio, tale fila di cariche viene spostata lateralmente un passo alla volta, riversando un pacchetto di carica dopo l'altro nell'amplificatore d'uscita (fig. 3.4)

3.2.2 Efficienza quantica e linearità della risposta

Uno dei pregi fondamentali del CCD risiede nella sua efficienza quantica, che permette di ottenere prestazioni migliori sull'intero spettro ottico rispetto, ad esempio, alle comuni lastre fotografiche precedentemente usate in astronomia (fa eccezione la banda ultravioletta, dal momento che il silicio assorbe fortemente la radiazione nel blu, quindi è richiesta una conversione dei fotoni UV in fotoni del visibile). La



Figura 3.5: *Confronto di efficienze quantiche per diversi tipi di rivelatori*

figura 3.5 mostra un grafico delle efficienze di diversi tipi di rivelatori, a conferma dei pregi dei CCD.

L'efficienza quantica può non essere la stessa per tutti i pixels per svariate cause: tra le più rilevanti, difetti in fase di fabbricazione oppure presenza di particelle di polvere che modificano (in peggio) la sensibilità. Per ovviare a tale problema, sia pur parzialmente, si effettuano immagini su uno sfondo uniforme: i cosiddetti *flat* *fields* (campi piatti).

Il rivelatore CCD presenta anche una notevole linearità nella risposta su di un ampio intervallo dinamico, permettendo anche la misura di grandi variazioni di luminosità. Il range dinamico utile si esprime come rapporto tra la massima e la minima intensità luminosa rilevabile, estremi definiti rispettivamente dalla saturazione dei pixels e dal rumore di fondo.

Grazie alla linearità, il segnale in tensione in uscita dallo strumento è esattamente proporzionale alla quantità di luce giunta nel CCD stesso, proprietà questa sconosciuta alle vecchie lastre fotografiche.

3.2.3 Inconvenienti e limiti strutturali

Il trasferimento delle cariche da un canale all'altro, che costituisce la fase di lettura dell'informazione contenuta nel CCD, presenta sovente dei problemi dovuti alla possibilità che un certo numero di elettroni si perda o si mescoli con quelli provenienti da altre celle, provocando un offuscamento dell'immagine. Questo inconveniente può essere attribuito a diverse cause:

1) fenomeni di saturazione, ossia buche di potenziale totalmente piene;

2) presenza di offset, cioè differenze sistematiche dei relativi valori di zero. La matrice dei valori di zero è detta *bias* e sarà descritta nei particolari nel prossimo capitolo. Essa deve essere sottratta dalle matrici di segnale effettivamente raccolte per definire il vero valore ottenuto dall'esposizione;

3) esistenza di pixels difettosi lungo il cammino di trasferimento;

4) difetti di fabbricazione;

5) energia di moto termico degli atomi, in grado di creare elettroni anche in assenza di luce ("corrente di oscurità"). A temperatura ambiente la corrente tipica di un CCD è di 10^4 elettroni per secondo per pixel, tale da poterne

provocare la saturazione in pochi secondi: la soluzione del problema consiste nel raffreddamento del dispositivo semiconduttore alla temperatura di $\sim$135 °K, in modo da abbassare la corrente fino a soli 30 elettroni per pixel per ora;

6) contaminazione di raggi cosmici che possono essere arrestati nel loro cammino dallo strato sensibile di silicio che costituisce il CCD. Si è dimostrato che essi possono rilasciare energie tali da produrre circa 80 elettroni per pixel per micron di spessore del silicio, sufficienti a saturare il pixel colpito. Per porre rimedio a tale inconveniente si può procedere effettuando due pose della stessa zona di cielo, quindi confrontarle per eliminare i pixels contaminati.

Capitolo 4

METODI DI ACQUISIZIONE E RIDUZIONE DI IMMAGINI

4.1 Procedura di base per l'osservatore

Per la realizzazione del nostro lavoro di ricerca è necessario poter usufruire di immagini relative a molte notti d'osservazione. Il nostro primo dovere è stato, quindi, acquisire dimestichezza con le procedure operative al telescopio. Di seguito riportiamo in forma schematica i vari passi da compiere per iniziare e concludere una sessione di osservazioni presso il telescopio REOSC.

4.1.1 Inizio sessione

1. Apertura della cupola, dopo aver verificato che le condizioni di umidità lo consentano. Qualora l'umidità percentuale superi l'85% è vietato procedere all'apertura dello specchio principale.

2. Verifica del puntamento, ossia controllo visuale della ruota dentata (con indicatore a $\delta = +20°$, angolo orario a $0°$) considerando la base della forcella.

3. Verifica che lo strumento operi entro i limiti meccanici, consistente nel controllo a vista del marcatore del braccio sinistro della forcella. Se necessario riportare entro i limiti tramite i controlli di movimento fine.
4. Apertura del diaframma a slitta.
5. Misura di temperatura ed umidità e conseguente regolazione del fuoco del telescopio.
6. Registrazione sul giornale delle osservazioni delle condizioni rilevate al punto precedente.
7. Attivazione della consolle per mezzo della chiave.
8. Spostamento del telescopio a $\delta = -30°$ per togliere il tappo allo specchio secondario (utilizzando la piattaforma nella cupola).
9. Rimozione dei tappi dai telescopi cercatori (due Cassegrain da 10 e 25 cm).
10. Riposizionamento del telescopio a $\delta = 0°$.
11. Apertura dell'otturatore del telescopio dalla consolle di comando.
12. Reset dei filtri ($UBVRI$ ed interferenziali).
13. Verifica di data ed orario riportate dal computer. Il computer di controllo della consolle non tiene conto dei cambiamenti d'ora legale-solare e viceversa.

4.1.2 Osservazioni

Prima di iniziare il lavoro vero e proprio, occorre eliminare, dopo aver controllato che siano stati trasferiti, i files dell'ultima notte d'osservazione, quindi si procede nel seguente modo:

1. Esecuzione dei *bias*, selezionando con il mouse il tasto digitale *immagine* dalla tavola di comandi collegata al computer ed esponendo a 0 secondi. È necessario farne almeno tre. Nel paragrafo successivo sarà illustrata l'importanza di tali esposizioni preliminari.

2. Esecuzione dei *flat fields*, preferibilmente in numero dispari (anche in questo caso si vedano i paragrafi successivi). Si punta a $\delta \simeq 45°$, in condizioni di crepuscolo, cominciando con i filtri meno efficienti e fornendo tempi di esposizione opportuni (in genere pochi secondi in modo tale da non oltrepassare i 30000 conteggi in fase di acquisizione con il CCD).

3. Inserimento del moto orario passando al modo *track on* tramite consolle.

4. Set point del telescopio: si deve puntare una stella brillante (2^m o 3^m), vicina al meridiano, centrata per mezzo del reticolo illuminato al cercatore da 25 cm e dei movimenti di guida fini. Questa procedura per l'assegnazione delle prime coordinate della notte (riferimento per il calcolo di tutte le posizioni successive) può essere ovviata puntando una stella di programma per la quale siano ben conosciute le coordinate.

5. Puntamento della sorgente selezionata nella lista di quelle di programma, scelta per tempo, affinché la sorgente stessa si trovi a passare vicino al meridiano.

6. Prima immagine del campo per il riconoscimento ed il successivo centraggio, della durata di almeno trenta secondi. sono richiesti il nome della sorgente, il tempo di esposizione in millisecondi ed il commento sul filtro usato.

7. Centraggio della sorgente, servendosi di un monitor che riporta l'immagine del campo presa in 30 sec e scaricata dalla camera CCD.

8. Esecuzione della nuova immagine, con un opportuno tempo d'esposizione.

9. Trasferimento delle immagini dal PC di controllo del telescopio all'area VAX, per le successive procedure di riduzione.

4.1.3 Fine sessione

Alla fine della notte, dopo essersi accertati dell'avvenuto trasferimento dei dati, si procede come segue:

1. Rimozione del moto orario selezionando il modo *track off*.
2. Chiusura dell'otturatore del telescopio tramite comandi di consolle.
3. Spostamento del telescopio a $\delta \simeq -30°$ per mettere il tappo al secondario.
4. Apposizione dei tappi ai telescopi cercatori.
5. Posizionamento del telescopio in meridiano ed in posizione di riposo (HA = 0:00:00, $\delta = +20°$).
6. Spegnimento della consolle di comando tramite chiave apposita.

L'osservatore è tenuto anche ad eseguire il *refill* della camera CCD del telescopio iniettando azoto liquido, al fine di mantenere il rivelatore ad una temperatura adatta (vedi capitolo precedente) e costante.

4.2 Notti astrometriche e notti fotometriche

Le operazioni suelencate sono quelle di base che un qualsiasi individuo che si avvicini con interesse all'osservazione deve, indiscutibilmente, conoscere. Allorché, però, l'osservazione sia finalizzata ad uno scopo ben preciso, occorrerà condurla considerando ulteriori specifiche. Nel nostro caso, due sono le procedure seguite, una finalizzata all'acquisizione di immagini dei campi per lo studio delle parallassi, l'altra all'acquisizione della fotometria dei campi stessi.

4.2.1 Acquisizioni astrometriche

Gli oggetti seguiti durante le notti astrometriche sono le stelle vicine e deboli descritte nel primo capitolo della tesi e riportate nell'elenco di pag. 122.

Al fine di riconoscere la sorgente all'interno del campo stellare si sono utilizzate le cartine di ricerca (*finding charts*) ottenute tramite ricerche bibliografiche o banche dati.

Il filtro usato per l'acquisizione delle immagini è il filtro I, che, come si è visto nella figura 3.3 del capitolo precedente, ha la più elevata efficienza.

Le ore più utili all'osservazione sono le prime della notte e le ultime del mattino, del momento che nel cuore della notte il fattore parallattico è molto piccolo. Le immagini vanno eseguite in prossimità del passaggio al meridiano al fine di ridurre i problemi legati alla rifrazione delle stelle del campo. Essendo esse di diverso colore, subiranno infatti una differente rifrazione, di cui bisognerà tener conto per non incrementare l'errore nella determinazione della parallasse: tale fenomeno di rifrazione differenziale di colore va sotto il nome di Effetto DCR (*Differential Color Refraction*) Si è cercato allora di acquisire le immagini entro i 15-20 min dal meridiano. Si sono inoltre sempre prese almeno due immagini di ciascun oggetto, con tempi d'esposizione opportuni ed accertandosi che non vi fosse saturazione (indicata chiaramente da un numero di conteggi superiore a 55000 in almeno una zona del CCD).

Le ore centrali della notte sono servite per l'acquisizione in sequenza di immagini del medesimo campo, avvalendosi dell'opzione *acquisizione continua* selezionata sulla tavola di comandi collegata al PC. Le immagini così raccolte costituiscono un test per la correzione della differente rifrazione delle stelle, o per la realizzazione di altri test che verranno discussi nei successivi capitoli.

Come già accennato, il programma TOPP si prefigge di fare anche un confronto con i risultati ottenuti da HIPPARCOS: le tre stelle più brillanti del catalogo del satellite sono state inserite nella lista del programma ed osservate con un filtro SPOT.

4.2.2 Acquisizioni fotometriche

Accanto alle notti osservative per l'acquisizione delle immagini dei campi d'indagine, occorre raccogliere anche la fotometria dei campi stessi.

Le notti fotometriche sono finalizzate ad ottenere una corretta valutazione della magnitudine strumentale di un oggetto. A tal fine occorre scegliere alcuni campi standard contenenti stelle non variabili per le quali sia nota con precisione la magnitudine assoluta, come per esempio le stelle della lista di Landolt (1973,1983), Graham (1982), Menzies et al. (1989,1991). La lista alla quale abbiamo attinto è un aggiornamento di quella di Landolt (1991).

La procedura seguita durante una notte fotometrica è analoga a quanto descritto in precedenza. È opportuno: 1) cercare di osservare più oggetti possibili nell'arco della medesima notte e ripetere per alcuni di essi l'osservazione, in modo da poter tenere conto anche del fenomeno dell'estinzione nel corso di una stessa notte; 2) osservare stelle standard in diversi colori nell'arco della medesima notte, preferibilmente opzionando l'intero arco di colore ($UBVRI$) delle stelle in programma; 3) assicurarsi che l'intervallo di declinazione delle varie stelle di programma contenga e soprattutto superi quello degli oggetti di programma. Questo aiuterà a minimizzare le possibilità d'errore legate in particolare all'incertezza sulla valutazione dell'estinzione atmosferica.

È ovvio che accanto alle stelle standard bisognerà riprendere anche stelle di programma. ogni campo andrà osservato nei filtri $UBVRI$, con opportuni tempi d'esposizione. Per ciascun campo sono necessarie almeno le seguenti tre osservazioni: due ore prima del meridiano, in corrispondenza del meridiano, due ore dopo il meridiano. Tale procedura permette di misurare le magnitudini extra-atmosferiche delle sorgenti di programma, stimando le masse d'aria presenti.

Per la calibrazione della magnitudine apparente dell'oggetto sotto osservazione le condizioni climatiche sono ovviamente decisive: le notti idonee sono di fatto limitate nell'arco di un anno. Una notte, per essere fotometrica, deve soddisfare necessariamente a queste condizioni:

- assenza totale di nubi e velature del cielo;

- assenza della luna almeno per la maggior parte della notte;

- ottima trasparenza del cielo;

- bassa umidità;

- *seeing* migliore di 2 arcsec.

È compito dell'osservatore accertarsi che nell'arco della stessa notte tali condizioni continuino ad essere verificate in modo tale da poter confermare la validità dei risultati. Questa operazione è strettamente necessaria qualora si osservi con il telescopio REOSC a Pino Torinese, dal momento che in tale sito è difficile avere condizioni di tempo veramente ottimali sia per la presenza di un forte inquinamento luminoso dovuto alla vicinanza della città di Torino, sia per la bassa quota sul livello del mare.

4.3 Riduzione dei dati

Al fine di una buona valutazione della immagini di una notte occorre eseguire una serie di operazioni finalizzate a ridurre l'incertezza sulla misura eliminando, per quanto possibile, le principali cause d'errore, tra le quali ricordiamo: 1) le fluttuazioni poissoniane nel numero di fotoni contati; 2) variazioni di efficienza quantica tra i pixels costituenti l'immagine stellare dovute a difetti strutturali locali del CCD; 3) la presenza di raggi cosmici che possono aumentare gli elettroni nei pixels del CCD vicino all'immagine stellare; 4) errori di lettura del CCD; 5) problemi di trasferimento di carica non ben bilanciato; 6) uso di un algoritmo non appropriato per l'analisi dei dati.

Il processo di riduzione dei dati è finalizzato a minimizzare le influenze delle imperfezioni a livello di acquisizione dati nella stima delle desiderate quantità astronomiche. Ad esempio, prima della valutazione della magnitudine apparente di una stella (basata sulla fotometria con il CCD), l'applicazione di un *flat field*, per correggere le variazioni da pixel a pixel dell'efficienza quantica, è un passo importante per procedere correttamente nella riduzione dei dati, così come l'acquisizione di un'immagine a tempo di esposizione nullo, un *bias*, permette di tener conto della corrente d'oscurità, causata dalla presenza di e^- nei pixels anche in assenza di illuminazione.

Per poter ottenere un buon risultato è essenziale conoscere tutte le possibili cause d'errore che possono risultare fonte d'inquinamento e cercare, quando possibile, di eliminarle. Comprendere quando interrompere gli sforzi per ottenere la migliore riduzione è problema comune. Se si sono scrupolosamente stimate tutte le fonti d'errore ma i risultati ottenuti mostrano una significativa deviazione dal valore che ci si aspettava (apparentemente non imputabili alle caratteristiche intrinseche dell'oggetto osservato), allora sarà piuttosto probabile che imperfezioni non bilanciate nel CCD possano aver contaminato il risultato. Nel caso contrario, qualora si sia ottenuto un valore della quantità desiderata soddisfacentemente vicino a quello atteso, è ragionevole chiudere con il lavoro di riduzione delle immagini e procedere con le analisi successive. Entriamo ora in qualche dettaglio nella valutazione dei passi più significativi da compiere nella riduzione dati.

4.3.1 *Bias*

Il bias viene calcolato prendendo un'immagine con tempo d'esposizione nullo. Lo scopo dell'acquisizione di diversi bias in una singola notte d'osservazione consiste nel ridurre il rumore casuale in fase di lettura. I tre o più bias vengono mediati e l'immagine risultante viene poi sottratta da quella degli oggetti reali.

I conteggi ottenuti con un CCD sono legati linearmente al numero di e^- presenti nei pacchetti di carica che vengono letti attraverso le relazioni:

$$C = GN_e + B$$

$$N_e = \eta N_f \quad (4.1)$$

dove:

- C = numero di conteggi registrato in uscita dal CCD;

- G = guadagno espresso in termini di conteggi per elettrone;

- N_e = numero di e^- contenuti nel pacchetto. Esso è legato all'efficienza quantica η ed al numero di fotoni incidenti nel pixel N_f dalla seconda relazione 4.1;

- B =termine generato dall'elettronica, ossia il livello di bias per un pacchetto privo di elettroni.

Il bias può essere calcolato, per ogni immagine, utilizzando la tecnica detta di *overscanning*, tramite la quale vengono stimati i conteggi di una piccola zona esterna alla dimensione fisica del rivelatore che contiene solo segnali dovuti al bias.

4.3.2 *Flat fields*

Come già discusso, uno dei principali problemi in cui si incorre nella riduzione dei dati è che differenti pixels hanno diverse efficienze quantiche a causa di piccole variazioni strutturali nel CCD.

Occorre quindi mettere in relazione il numero di conteggi registrati sul chip con un'intensità di riferimento, per esempio scalando i conteggi grezzi nei differenti pixels per una comune efficienza quantica media.

Il principio grazie al quale è possibile ottenere un campo di calibrazione uniforme è semplice: occorre sottoporre il CCD ad un'intensità luminosa uniforme (da cui deriva l'attributo "flat") e confrontarla con quella da determinare. Per ottenere i flat fields esistono due diversi approcci: uno di questi consiste nel riprendere l'interno della cupola, ottenendo un'immagine uniformemente bianca grazie alla vicinanza dell'oggetto osservato che lo rende fuori fuoco. Il flat ottenuto è detto *flat field dome*; tuttavia un'immagine siffatta introduce una differenza del

5-10% nella risposta del CCD rispetto ad un'immagine con un'esposizione diretta al cielo. Un secondo metodo consiste nel prendere immagini del cielo all'alba o al tramonto. Inoltre dato che le variazioni di efficienza quantica dipendono dalla lunghezza d'onda, i flat fields vengono ripresi nei filtri usati per ottenere le immagini degli oggetti in esame. Dette immagini vengono corrette con il corrispondente flat.

Durante una normale notte d'osservazione si è soliti prendere più flat per ogni filtro, in modo da poterli mediare ed eliminare così i raggi cosmici. Il processo di riduzione, una volta acquisiti i flat e le immagini, è ora banale: essendo la risposta del CCD lineare, l'immagine dell'oggetto è semplicemente divisa per l'immagine uniforme di riferimento. In figura 4.1 riportiamo un esempio di flat field.

4.3.3 Risposta del rivelatore al rumore di fondo

Rivelare il segnale significa generare all'interno del rivelatore un numero N_e di elettroni proporzionali al numero di fotoni provenienti dalla sorgente in esame. Tale numero viene infine convertito dall'elettronica di acquisizione in un determinato valore numerico S detto *numero di conteggi*.

Il conteggio S è legato al flusso stellare incidente mediante la relazione:

$$S = (hcg)^{-1}\,\tau_\lambda\,\eta_\lambda\,A\lambda\,\Delta\lambda\,F^*_\lambda \quad \text{conteggi/sec} \tag{4.2}$$

dove abbiamo:

- η_λ = efficienza quantica del rivelatore;
- τ_λ = efficienza del sistema ottico;
- $\Delta\lambda$ = intervallo spettrale della luce raccolta;
- A = superficie del telescopio;
- F^*_λ = flusso proveniente dalla sommità atmosferica.



Figura 4.1: *Esempio di flat field*

L'espressione 4.2 è normalizzata all'unità di tempo di un secondo. Per poter rivelare una stella è indispensabile ottenere dal suo flusso un buon numero di conteggi. Si può, ad esempio, aumentare l'area A del telescopio o l'efficienza quantica η_λ, oppure ancora il tempo t d'integrazione del segnale.

Tuttavia avere degli alti conteggi, un segnale forte, è necessario ma non sufficiente per ottenere una buona misura. Occorre soprattutto che essa sia ripetibile, ossia che, se ripetuta nelle medesime condizioni, fornisca sempre, grosso modo, lo stesso valore. Le discrepanze nel numero di conteggi ottenuti per lo stesso oggetto nelle identiche condizioni di osservazione sono imputabili allora al rumore (*noise*) della misura, che può dipendere dai più svariati fattori e non risulta mai completamente eliminabile.

Esaminando le fonti di rumore di una misura astronomica dobbiamo innanzitutto partire dalla componente principale, quella associata alla natura statistica del segnale, il rumore fotonico (*photon noise*). Si assume che la radiazione incidente su di un rivelatore segua la statistica di Poisson: per un processo stazionario, cioè per esempio nel caso di ripetute osservazioni di una stella non variabile con x numero medio di conteggi per osservazione, il livello medio di rumore (*root mean square noise*) è $N_s = \sqrt{x}$. Di conseguenza il rapporto segnale-rumore sarà definito come:

$$\frac{S}{N} = \frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$$

Altre fonti d'errore come la scintillazione atmosferica e la presenza di altre sorgenti (meteore, tracce di satelliti artificiali) non possono essere ridotte in alcun modo. Infatti non tutti i fotoni raccolti provengono dal segnale che si vuole misurare. Il fondo cielo non è infatti buio, ma emette per svariati motivi, quali appunto la luminescenza atmosferica, la luce zodiacale, per non parlare delle sorgenti celesti "di sfondo". Ne segue quindi la necessità di separare il segnale della sorgente x dal segnale di fondo y e successivamente calcolare per ognun d'essi il rumore, dal momento che entrambi i segnali contribuiscono al rumore stesso. Avremo che naturalmente $N_b = \sqrt{y}$ sarà il contributo di rumore del segnale di fondo. Per determinare il rumore di fondo si fa ricorso all'acquisizione dei flat fields.

Accanto a queste sorgenti di rumore ne esistono altre secondarie, principalmente legate alle proprietà intrinseche del CCD: il contributo più rilevante al rumore viene dalla presenza della corrente d'oscurità e dal cosiddetto *read-out*, il rumore di lettura del CCD. La corrente oscura è, in prima approssimazione, la stessa per tutti i pixels e cresce linearmente con il tempo. Essa cresce, inoltre, con la temperatura e può essere abbassata raffreddando il rivelatore (vedi capitolo 3). In generale se si indica con z il numero di e^- al secondo dovuti alla corrente oscura, ad essa corrisonderà un rumore $N_{dc} = \sqrt{z}$. Il rumore di lettura non cresce con il tempo e non è la radice quadrata di qualche segnale. Lo indicheremo con N_{ro}. Il contributo totale al rumore, comprensivo dei quattro termini succitati, varrà dunque:

$$N = \sqrt{N_s^2 + N_b^2 + N_{dc}^2 + N_{ro}^2} \tag{4.3}$$

Accanto a questi quattro contributi bisogna anche valutare il rumore di flat field, che si genera dopo un tempo t_{ff} quando la risposta del CCD non è perfettamente lineare. Non è conveniente integrare per tempi $t > t_{ff}$, quando si raggiunge cioè la condizione di misure *flat-field limited*, nelle quali il rapporto segnale-rumore peggiora nel tempo.

4.3.4 Effetti di *seeing*

Un ulteriore fenomeno che contribuisce al rumore è il disturbo provocato dalla turbolenza atmosferica, che, facendo cambiare continuamente l'indice di rifrazione dell'aria, perturba la frazione di fronte d'onda raccolta dal telescopio. Quanto più un telescopio è grande tanto più la sua figura di diffrazione viene continuamente deformata, addirittura divisa e replicata: basta integrare per poche frazioni di secondo per avere figure di diffrazione notevolmente allargate, ridotte a pizze dal profilo simile a quello di una campana gaussiana la cui lunghezza è tanto più grande quanto più instabili sono le condizioni atmosferiche, che prendono in inglese il nome di *seeing*. In queste condizioni il diametro delle immagini stellari è caratterizzato dalla quantità ϑ, larghezza a metà altezza (FWHM) della campana di seeing: $\vartheta = 1''$ è un ottimo seeing per la maggior parte dei siti astronomici, mentre $\vartheta = 0''.5$ è del tutto eccezionale. In ogni caso si tratta quasi sempre di valori molto più grandi di quelli dovuti alla diffrazione. Solo se si ha a che fare con telescopi molto piccoli o lunghezze d'onda molto grandi la larghezza delle figure di diffrazione e di seeing possono risultare confrontabili. È inoltre ovvio ricordare come il problema di seeing riguardi solo gli osservatori terrestri e non i satelliti che si trovano oltre l'atmosfera. Un buon seeing non serve solo ad aumentare il potere risolutivo del telescopio, ma anche a migliorare il rapporto S/N, almeno per sorgenti puntiformi come le stelle.

4.4 Analisi delle immagini

Al fine di valutare le variazioni di flusso manifestate dagli oggetti osservati, abbiamo confrontato la magnitudine delle sorgenti con quella di un gruppo di stelle di riferimento (tre o quattro), appartenenti allo stesso campo (fotometria relativa).

Per valutare la magnitudine assoluta degli oggetti, invece, è necessario, oltre che eseguire l'operazione precedente, calibrare le stelle di riferimento. Pertanto, l'analisi delle immagini CCD si sviluppa secondo tre passaggi principali:

- trattamento delle immagini al fine di eliminare gli effetti introdotti dalla struttura del CCD;

- determinazione delle magnitudini strumentali della sorgente e delle stelle di riferimento;

- calibrazione delle stelle di riferimento.

4.4.1 Preparazione delle immagini CCD

Come premesso nel capitolo precedente, un CCD è una matrice con p righe e q colonne, costituità perciò da un numero $N = p \times q$ di pixels.

Ad ogni elemento ij della matrice è associato un numero di conteggi (trascurando il termine dovuto alla corrente di buio e altri termini non lineari):

$$C_{ij} = E_{ij}N_{ij} + \; bias \tag{4.4}$$

dove E_{ij} è un termine che tiene conto dell'efficienza di conversione fotoni/elettroni e del guadagno della conversione elettroni/conteggi, N_{ij} è il numero di conteggi corrispondente al flusso (sorgente + fondo cielo).

Il primo passo della riduzione di un'immagine consiste nel ricavare il valore di N_{ij} per ogni oggetto (sorgente e stelle di riferimento). In un secondo tempo, si provvede a disaccoppiare le due componenti, sorgente e fondo cielo. Le immagini ottenute durante una notte d'osservazione vengono trasferite, con protocollo FTP, all'area VAX di immagazzinamento dati: qui vengono convertite in formato FITS[1]. Le operazioni eseguite sui files in formato FITS si riassumono nelle seguenti:

1. calcolo del valor medio del bias;
2. determinazione del flat mediano;
3. determinazione dell'immagine corretta.

Il valore del bias (B) è dato da:

$$B = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i^m}{M}$$

dove M è il numero di immagini bias, b_i^m è il valore mediano calcolato per ogni immagine bias: pertanto il bias non è rappresentato da una matrice ma da un valore scalare. Il bias così ottenuto viene sottratto a tutte le immagini, comprese quelle dei flat fields.

[1]FITS = Flexible Image Transport System

Ogni flat field risultante viene ulteriormente normalizzato con il proprio valore mediano.

Per ogni filtro si acquisiscono almeno tre flat fields a notte, che vengono combinati al fine di ottenerne uno "virtuale" utilizzato per ridurre le immagini.

I conteggi E_{ij} di ogni pixel di questo flat field "virtuale" sono il valore mediano ottenuto dai conteggi relativi ai rispettivi pixels dei flat fields originari.

Si calcola la mediana dei conteggi, invece della media, per evitare problemi dovuti a raggi cosmici o a immagini stellari, che contribuiscono al valor medio, ma non a quello mediano.

Dall'equazione 4.4, notiamo che il flat field "virtuale" fornisce la mappatura dell'efficienza del rivelatore.

La preparazione delle immagini delle sorgenti avviene attraverso una procedura che, oltre a sommare il bias, le divide per il flat field "virtuale" in modo da correggere l'effetto di disuniformità dell'efficienza. Il risultato di questa operazione è una matrice i cui elementi possiedono un numero di conteggi N_{ij} (eq. 4.4).

Le immagini ottenute con la precedente procedura vengono riconvertite in formato FITS.

4.4.2 Determinazione delle magnitudini strumentali

Una volta trattata l'immagine nel modo esposto nella sezione precedente, è necessario convertire l'informazione contenuta nel numero di conteggi per pixel in informazione sull'intensità di ogni singola sorgente.

A parità di seeing, l'immagine degli oggetti stellari è composta da un numero di pixels che contengono un numero di conteggi proporzionale alla sua intensità totale e a quella del fondo cielo. Il compito dell'analisi fotometrica è quello di disaccoppiare le due componenti e valutare l'intensità dell'oggetto.

L'intensità degli oggetti stellari che si rilevano da terra è determinata da una serie di processi che avvengono all'interno dell'atmosfera a lungo il cammino ottico all'interno dello strumento d'osservazione.

Al di fuori dell'atmosfera il fronte d'onda della radiazione proveniente da una stella è approssiamtivamente piano ma viene poi deformato a causa della dispersione: l'immagine che si forma sul piano focale del telescopio (in assenza di aberrazioni) è costituita da una regione circolare centrale circondata da anelli concentrici luminosi ed oscuri alternati.

A causa della turbolenza atmosferica, questa immagine viene ulteriormente deteriorata: l'immagine finale è tale che la distribuzione angolare della brillanza è approssimabile conm una gaussiana bidimensionale. Per ogni oggetto che viene scelto nel campo dall'operatore, si effettua allora un fit gaussiano sulla distribuziona angolare dell'intensità e sul fondo cielo circostante.

Il metodo consiste nell'approssimare il profilo in conteggi dell'oggetto con una gaussiana bidimensionale a simmetria circolare attraverso un processo iterativo che cessa quando raggiunge la migliore approssimazione (con la minore σ).

Il fondo cielo circostante viene approssimato con un piano, determinato attraverso i valori dei conteggi nei pixels che popolano la regione periferica alla sorgente. A causa di possibili gradienti d'intensità introdotti dalla presenza di oggetti vicini a quello d'interesse specifico, il piano che approssima il fondo cielo è spesso inclinato.

Nella figura 4.2 è mostrata una tipica distribuzione di conteggi analizzata dai programmi di riduzione.

Una volta determinate le migliori approssimazioni per la sorgente e per il fondo cielo, si determina il profilo finale dell'intensità dell'oggetto tramite la sottrazione del fondo.

L'area sottesa alla gaussiana bidimensionale finale rappresenta la magnitudine strumentale dell'oggetto. In questo modo si valutano le magnitudini strumentali delle stelle di riferimento e delle sorgenti, ed a partire da esse si è in grado di ricavare la variabilità delle prime.



Figura 4.2: *Rappresentazione tridimensionale di un'immagine stellare. La distribuzione dei conteggi dovuti alla stella è approssimabile ad una gaussiana bidimensionale a simmetria circolare, il fondo cielo da un piano*

4.4.3 Calibrazione delle stelle di riferimento

Le tecniche astrometriche prevedono, dapprima, la procedura per la determinazione delle magnitudini strumentali ed in seguito la loro trasformazione in un sistema standard. Quest'ultima è necessaria per correggere gli effetti introdotti dall'attenuazione atmosferica (che è differente per oggetti osservati a distanze diverse dal meridiano ed a diverse declinazioni) e dalle caratteristiche del sistema di acquisizione delle immagini (in particolare determinate dal sistema di filtri e dal tipo di rivelatore).

Il metodo consiste nell'osservare, durante la notte fotometrica, sia i campi delle sorgenti sia alcuni campi standard, scelti in modo opportuno, contenenti stelle non variabili di cui si conosca la magnitudine assoluta con buona precisione. Il passaggio al sistema standard avviene seguendo due principali passi: a) correzione delle magnitudini strumentali per attenuazione atmosferica e b) correzione delle magnitudini strumentali per tener conto degli effetti introdotti dal tipo di rivelatore usato.

Le magnitudini extra-atmosferiche

Occorre, in primo luogo, calcolare le magnitudini extra-atmosferiche, a partire da quelle strumentali valutate a terra.

Assumiamo che la massa d'aria sia composta di strati piani e paralleli e scriviamo la variazione del flusso F_λ come:

$$dF_\lambda = -F_\lambda \alpha_\lambda dS$$

dove α_λ è il coefficiente d'assorbimento e dS è il tratto infinitesimo d'atmosfera attraverso il quale il flusso ha subito una attenuazione dF_λ.

Se indichiamo con $F_{\lambda,0}$ il flusso extra-atmosferico e con F_λ quello osservato a terra, integrando l'equazione precedente otteniamo:

$$\ln\left(\frac{F_\lambda}{F_{\lambda,0}}\right) = -\int_0^S \alpha_\lambda \mathrm{d}S \tag{4.5}$$

Cioè:

$$\frac{F_\lambda}{F_{\lambda,0}} = e^{-\tau_\lambda}$$

dove τ_λ è la profondità ottica che dipende esclusivamente dal materiale attraversato e dal cammino geometrico:

$$\tau_\lambda = \int_0^S \alpha_\lambda \mathrm{d}S$$

Se consideriamo una stella ad un angolo azenitale ϑ, la cui radiazione deve attraversare uno strato di atmosfera di spessore Z, possiamo valutare il cammino totale S che deve compiere attraverso l'atmosfera:

$$S = Z \sec\vartheta$$

La profondità ottica sarà allora:

$$\tau_\lambda = \sec\vartheta \int_0^Z \alpha_\lambda \mathrm{d}Z \tag{4.6}$$

Utilizzando la relazione che lega la magnitudine al flusso:

$$m_\lambda - m_{\lambda,0} = 2.5 \ln\left(\frac{F_\lambda}{F_{\lambda,0}}\right)$$

dalla 4.5 otteniamo:

$$m_{\lambda,0} = m_\lambda - 1.086\tau_\lambda$$

Sostituendo la relazione 4.6 avremo allora che:

$$m_{\lambda,0} = m_\lambda - k'_\lambda \sec\vartheta \tag{4.7}$$

dove:

$$k'_\lambda = 1.086 \int_0^Z \alpha_\lambda \mathrm{d}Z$$

prende il nome di *coefficiente principale d'estinzione* e $\sec\vartheta$ rappresenta la massa d'aria attraversata.

La relazione 4.7 è l'equazione di una retta di coefficiente angolare $-k'_\lambda$, determinabile dal confronto tra magnitudine extra-atmosferica e strumentale delle stelle standard osservate a diverse masse d'aria. Il coefficiente principale d'estinzione è funzione della lunghezza d'onda in quanto le diverse componenti dell'atmosfera attenuano in modo differente la radiazione.

Inoltre, anche i filtri utilizzati assorbono in modo dipendente dalla frequenza. Per tener conto anche di questo effetto si introduce un *coefficiente d'estinzione del second'ordine* k''_λ in modo tale che:

$$m_{\lambda,0} = m_\lambda - k'_\lambda \sec\vartheta - C\, k''_\lambda \sec\vartheta \tag{4.8}$$

dove C rappresenta l'indice di colore strumentale.

Pertanto, una volta ricavati i coefficienti d'estinzione, tramite le magnitudini strumentali ed extra-atmosferiche delle stelle standard, si ricavano facilmente le magnitudini extra-atmosferiche delle stelle di riferimento.

Riduzione al sistema fotometrico standard

Le magnitudini extra-atmosferiche vanno in definitiva calibrate in modo da uniformarle a quelle determinate attraverso altri rivelatori, telescopi, filtri.

Per ottenere ciò tali grandezze devono essere trasformate in magnitudini riferite ad un sistema standard. Nel nostro caso il sistema standard deve essere a cinque colori $UBVRI$, trattandosi del passa-banda Johnson-Kron-Cousin.

Le equazioni che ci danno la trasformazione sono:

$$\begin{aligned} V &= m_{v,0} + \alpha_1(B-V) + \alpha_2 \\ (U-B) &= m_{u,0} - m_{b,0} + \beta_1(U-B) + \beta_2 \\ (B-V) &= m_{b,0} - m_{v,0} + \gamma_1(B-V) + \gamma_2 \\ (V-R) &= m_{v,0} - m_{r,0} + \delta_1(V-R) + \delta_2 \\ (R-I) &= m_{r,0} - m_{i,0} + \eta_1(R-I) + \eta_2 \end{aligned} \tag{4.9}$$

dove per la determinazione dei diversi coefficienti si fa uso delle stelle standard del catalogo di Landolt e si calcolano applicando il metodo dei minimi quadrati: una volta che siano noti tali coefficienti, è possibile risalire alle magnitudini standard degli oggetti di programma.

4.4.4 Valutazione dell'errore

L'immagine grezza è ovviamente affetta da un errore intrinseco dovuto al rapporto segnale-rumore; inoltre, ogni operazione di correzione e riduzione dell'immagine introduce un errore che è molto difficile da valutare: in teoria bisognerebbe propagare l'errore su ogni valore dei conteggi per ogni pixel e per ogni operazione compiuta.

In pratica, si ha una buona indicazione dell'errore che si commette valutando la magnitudine assoluta e calibrata di una sorgente rispetto a stelle di riferimento differenti.

Le differenze di magnitudine tra gli oggetti di riferimento sono, in media, costanti con al più delle fluttuazioni dovute agli errori di misura: quindi, se tra una stella di riferimento e la sorgente c'è una differenza di 0.5 magnitudini strumentali e la magnitudine assoluta (calibrata) della stella di riferimento è 17, la sorgente è valutata di magnitudine 16.5.

Questo calcolo viene fatto per ogni stella di riferimento: per stelle di riferimento diverse si ottengono però magnitudini assolute diverse per la sorgente, a causa dell'errore.

Bisogna porre attenzione che almeno una delle stelle di riferimento sia di magnitudine confrontabile con quella della sorgente in modo che siano soggette, in linea di principio, ad un errore simile.

L'errore fotometrico sulla valutazione della magnitudine di una sorgente può essere stimato calcolando la differenza tra la sua magnitudine apparente ricavata a partire da due stelle di riferimento diverse da cui si ottiene che:

$$\sigma_m = (m_1 - m'_1) - (m_2 - m'_2) \tag{4.10}$$

dove m_1 ed m_2 sono le magnitudini assolute e calibrate delle stelle di riferimento mentre m'_1 ed m'_2 sono le rispettive magnitudini strumentali. La relazione 4.10 dà un'indicazione dell'errore commesso su ogni singola misura, includendo anche quello sulla calibrazione delle stelle.

Capitolo 5

TECNICHE DI CENTRAGGIO

5.1 Determinazione del centro di un'immagine

Un'accurata determinazione del centro di un'immagine stellare è di fondamentale importanza nel campo dell'astrometria e per il nostro lavoro di ricerca. Non deve quindi sorprendere se più astrometristi si sono cimentati nella costruzione di diversi metodi di risoluzione di tale problema.

Esistono innumerevoli varianti che vengono adottate ai vari Osservatori. Noi ne descriveremo brevemente alcune, quelle delle quale si serve l'Osservatorio di Torino e delle quali ci siamo anche noi avvalsi al fine di effettuare un confronto tra i risultati per decidere quale producesse le *performances* più soddisfacenti.

5.1.1 Calcolo del baricentro

Il metodo più comune e sicuramente anche il più semplice è quello del *calcolo del baricentro*: esso consiste nell'estrarre dall'immagine ottenuta con il CCD una sottomatrice centrata in quello che inizialmente si ritiene essere il centro della stella d'esame. La dimensione di tale sottomatrice deve essere abbastanza grande da contenere non solo l'oggetto d'interesse ma anche abbastanza pixels da permettere una stima del fondo cielo. Questo significa che tale sottomatrice deve essere al più grande 5 volte la larghezza a metà altezza dell'immagine stellare (*Full Width Half Maximum*, FWHM).

Le distribuzioni marginali d'intensità in x e y, siano esse $\varrho(x_i)$ e $\varrho(y_i)$, si ottengono sommando le intensità dei pixels lungo le colonne ed attraverso le righe ripettivamente. Così, se I_{ij} è l'intensità al pixel, la distribuzione marginale sarà:

$$\varrho(x_i) = \sum_i I_{ij} \qquad\qquad \varrho(y_i) = \sum_j I_{ij}$$

Il centro dell'immagine in x e y si ottiene fittando $\varrho(x_i)$ e $\varrho(y_i)$ con una espressione analitica unidimensionale, per esempio una gaussiana.

Se la stella in esame è isolata e non così debole da far sì che le distribuzioni marginali siano affette fortemente da rumore, questo semplice metodo può essere ritenuto adeguato. Ma se la stella ha una compagna così vicina da cadere nella sottomatrice, allora il centro che si ottiene è da ritenersi non valido: la presenza dell'astro vicino contamina in modo determinante i valori assunti dai quattro parametri coinvolti nel fit, ossia il fondo cielo, il centro, la larghezza e l'altezza.

5.1.2 Scelta dell'appropriato modello analitico

Esistono diverse possibili scelte per la forma funzionale della componente analitica del modello di immagine stellare (la cosiddetta PSF, *Point Spread Function*), adatte alla determinazione del centro. La loro scelta può essere determinata da diversi fattori, *in primis* la necessità di raggiungere un *best fit* e di minimizzare gli errori d'interpolazione. I programmi di riduzione dati in uso all'Osservatorio di Pino Torinese utilizzano in particolare le seguenti funzioni:

1) **gauss**: una gaussiana ellittica bidimensionale, allineata lungo gli assi x e y dell'immagine, con una coppia di parametri liberi (p_1 e p_2) che vengono aggiustati durante il fit nella procedura di modellamento della PSF (A è un fattore di normalizzazione). La sua espressione esplicita è la seguente:

$$\text{gauss} = A \cdot e^{z/2}, \qquad\qquad z = \frac{x^2}{p_1^2} + \frac{y^2}{p_2^2} \tag{5.1}$$

Gauss è di solito la scelta ideale quando si riducono immagini ben campionate prese da terra, dato che gli errori d'interpolazione risultano piccoli e il fit diventa molto efficiente a causa del fatto che la funzione è, per definizione, separabile in x e y;

2) **moffat15 e moffat25**: si tratta di funzioni di Moffat ellittiche con esponente $\beta = 1.5$ e $\beta = 2.5$ rispettivamente, a tre parametri. Tali funzioni godono della proprietà di poter essere riallineate lungo un generico angolo di posizione. La loro espressione analitica è la seguente:

$$\mathrm{moffat15} = \frac{A}{(1+z)^{1.5}}, \qquad \mathrm{moffat25} = \frac{A}{(1+z)^{2.5}}, \qquad z = \frac{x^2}{p_1^2} + \frac{y^2}{p_2^2} + p_3 xy \tag{5.2}$$

Sono una buona scelta quando si trattano dati sotto-campionati derivanti da osservazioni da terra;

3) **lorentz**: una funzione di Lorentz ellittica a tre parametri, allineabile lungo un arbitrario angolo di posizione. La sua espressione analitica è la seguente:

$$\mathrm{lorentz} = \frac{A}{(1+z)}, \qquad z = \frac{x^2}{p_1^2} + \frac{y^2}{p_2^2} + p_3 xy \tag{5.3}$$

La funzione di Lorentz si rivela una buona scelta nel caso si abbia a che fare con i primi dati provenienti dal Telescopio Spaziale Hubble, dato che tale distribuzione d'intensità ha delle ali molto estese;

4) **penny1**: si tratta di una forma funzionale composita a quattro parametri, risultato della somma di un *core* gaussiano ellittico allineato lungo un angolo di posizione arbitrario ed ali lorentziane, allineate lungo gli assi x e y dell'immagine. La funzione Penny1 si rivela una buona scelta nel caso di

PSF puramente analitiche. La sua forma esplicita risulta essere:

$$\begin{aligned} \text{penny1} &= \frac{A(1-p_3)}{1+z} + p_3 \cdot e^{-0.693\alpha}, \\ z &= \frac{x^2}{p_1^2} + \frac{y^2}{p_2^2}, \\ \alpha &= \frac{x^2}{p_1^2} + \frac{y^2}{p_2^2} + p_4 xy; \end{aligned} \tag{5.4}$$

5) **penny2**: un altro modello analitico a due componenti, con cinque parametri liberi, sovrapposizione di un core gaussiano ellittico allineato lungo un arbitrario angolo di posizione e di ali lorentziane allineate lungo un angolo di posizione anch'esso arbitrario e che può differire da quello relativo al core gaussiano. La forma analitica è la seguente:

$$\begin{aligned} \text{penny2} &= \frac{A(1-p_3)}{1+z} + p_3 \cdot e^{-0.693\alpha}, \\ z &= \frac{x^2}{p_1^2} + \frac{y^2}{p_2^2} + p_5 xy, \\ \alpha &= \frac{x^2}{p_1^2} + \frac{y^2}{p_2^2} + p_4 xy; \end{aligned} \tag{5.5}$$

Anche Penny2 risulta una buona scelta in corrispondenza di PSF puramente analitiche.

5.2 Confronti tra i diversi metodi

La tabella 5.1 mostra i valori di precisione ottenuti applicando i diversi algoritmi introdotti in precedenza. Si tratta di un test di centraggio eseguito su sei diverse immagini-campione.

I dettagli della tabella sono relativi alla media, alla mediana ed alla moda degli errori commessi in fase di centraggio sui singoli oggetti, espressi in frazioni di pixel, per 8 differenti espressioni analitiche della PSF dell'immagine stellare (ricordiamo che 1 pixel = 467 mas). Si osserva che, indipedentemente dalla scelta di tipo operativo, le precisioni che vengono raggiunte sono confrontabili, tranne nel caso in cui

Metodo	Media		Mediana		Moda	
	σ_x	σ_y	σ_x	σ_y	σ_x	σ_y
Baricentro	.086	.075	.083	.074	.072	.072
Penny 1 (FWHM=10)	.025	.021	.021	.022	.018	.022
Penny 2 (FWHM=13)	.025	.021	.021	.022	.018	.022
Gaussiana (FWHM=10)	.025	.020	.021	.022	.018	.022
Gaussiana (FWHM=13)	.025	.021	.021	.021	.018	.022
Gaussiana (FWHM=7)	.024	.021	.024	.020	.018	.018
Gaussiana circolare	.025	.020	.022	.021	.018	.018
Gaussiana ellittica	.025	.020	.023	.021	.022	.022

Tabella 5.1: *Valori medi d'errore di centraggio (in pixels) commessi utilizzando differenti modelli funzionali per la descrizione della PSF dell'immagine stellare*

si adotti il metodo del baricentro, che mostra errori significativamente più grandi.

Nella maggior parte dei casi la scelta ricade sulle funzioni Penny1 e Penny2, dal momento che tali espressioni riproducono con maggior precisione l'andamento alle ali della distribuzione dei conteggi espressa come funzione del raggio (in pixel) dal centro nominale dell'immagine della stella. Come vediamo nella figura 5.1, infatti, un fit utilizzando una funzione gaussiana approssima in modo soddisfacente l'andamento del numero di conteggi nella parte della distribuzione corrispondente alle regioni più prossime al centro nominale dell'immagine dell'astro in esame; tale modello analitico però riproduce in modo meno fedele le ali della distribuzione, nella regione intermedia che degrada progressivamente verso il fondo cielo.

In figura 5.2 mostriamo inoltre come ad oggetti più deboli rispetto alle stelle del campo corrispondano centraggi meno precisi: si notano infatti, nel caso di un numero di conteggi diminuito di un ordine di grandezza, *scatter* di notevole entità dal modello gaussiano. Nel caso specifico abbiamo modo di verificare che il tempo di esposizione per l'acquisizione dell'immagine è stato scelto in modo oculato, così